

Avfallsfraktioner vid rivning – basnivå

Rivning omfattar alla rivningsarbeten, även utrivning i samband med ändring (om- och tillbyggnad) och underhåll.

Använd de benämningar som anges här för de olika fraktionerna. De är hämtade från den branschgemensamma artikelstrukturen för avfall som förvaltas av Återvinningsindustrierna, <http://www.recycling.se/beast>. Där finns även ytterligare delfraktioner som kan sorteras ut för olika avfallsslag samt förslag till avfallskoder.

En del av dessa delfraktioner redovisas i bilaga 4 tillsammans med information om vad fraktionen får innehålla, hantering, förslag till avfallskoder och branschens överenskommelse om utformning av skyltar och skyltkulörer. Vad fraktionerna i detalj ska innehålla bestäms i projektet i samråd med avfallsentreprenör. I bilaga 1 framgår hantering och förslag till avfallskoder för farligt avfall.

Bedömningen av eventuella avsteg från listan görs med hänsyn till omständigheterna i det enskilda projektet. Uppdelning i färre fraktioner än enligt basnivån eller användning av fraktionen Blandat avfall för eftersortering ska särskilt motiveras och godkännas skriftligt av beställaren.

Källsortering vid byggproduktion	Kommentarer
<ul style="list-style-type: none">▪ Utsorterade produkter och material för återanvändning▪ Farligt avfall (olika avfallsslag separeras)▪ El-avfall (olika avfallsslag separeras)▪ Trä▪ Brännbart▪ Skrot och metall (olika avfallsslag separeras)▪ Gips▪ Mineraliska massor▪ Schaktmassor▪ Asfalt▪ Mineralull▪ Glas	<ul style="list-style-type: none">▪ Uppdelning i färre fraktioner än enligt basnivån eller användning av fraktionen blandat avfall för eftersortering ska särskilt motiveras och godkännas skriftligt av beställaren.▪ Brännbart avfall måste sorteras ut vid källan om inte förutsättningarna på platsen gör att det är omöjligt.▪ Mängden avfall som deponeras ska minimeras.▪ Äldre plast från rivning innehåller ofta ämnen som är problematiska och inte bör materialåtervinnas. Om innehållet är känt och godkänt från ECHA är materialåtervinning ett möjligt alternativ. Plast från rivning som inte är farligt avfall eller som inte sorteras ut för materialåtervinning sorteras som brännbart.▪ Gips och mineralull sorteras ut i separata fraktioner oavsett om de ska materialåtervinnas eller deponeras, se avsnitt 5.2 i huvudrapporten.