

Avfallsfraktioner vid byggproduktion – basnivå

Byggproduktion omfattar nybyggnad, ändring (om- och tillbyggnad) och underhåll.

Använd de benämningar som anges här för de olika fraktionerna. De är hämtade från den branschgemensamma artikelstrukturen för avfall som förvaltas av Återvinningsindustrierna, <http://www.recycling.se/beast>. Där finns även ytterligare delfraktioner som kan sorteras ut för olika avfallsslag samt förslag till avfallskoder. .

En del av dessa delfraktioner redovisas i bilaga 4 tillsammans med information om vad fraktionen får innehålla, hantering, förslag till avfallskoder och branschens överenskommelse om utformning av skyltar och skyltkulörer. Vad fraktionerna i detalj ska innehålla bestäms i projektet i samråd med avfallsentreprenör. I bilaga 1 framgår hantering och förslag till avfallskoder för farligt avfall.

Bedömningen av eventuella avsteg från listan görs med hänsyn till omständigheterna i det enskilda projektet. Uppdelning i färre fraktioner än enligt basnivån eller användning av fraktionen Blandat avfall för eftersortering ska särskilt motiveras och godkännas skriftligt av beställaren.

Källsortering vid byggproduktion	Kommentarer
<ul style="list-style-type: none">▪ Förpackningsmaterial som ingår i system för återanvändning (exempelvis standardpallar)▪ Farligt avfall (olika avfallsslag separeras)▪ El-avfall (olika avfallsslag separeras)▪ Trä▪ Brännbart▪ Plast▪ Gips▪ Skrot och metall▪ Mineraliska massor▪ Schaktmassor▪ Mineralull▪ Wellpapp▪ Pappersförpackningar▪ Glasförpackningar▪ Plastförpackningar▪ Metallförpackningar▪	<ul style="list-style-type: none">▪ Uppdelning i färre fraktioner än enligt basnivån eller användning av fraktionen blandat avfall för eftersortering ska särskilt motiveras och godkännas skriftligt av beställaren. Brännbart avfall måste sorteras ut vid källan om inte förutsättningarna på platsen gör att det är omöjligt.▪ Mängden avfall som deponeras ska minimeras.▪ Anpassa sorteringsmöjligheterna efter skede i byggprocessen. Förpackningsavfall uppstår t.ex. företrädesvis i inredningsfasen.▪ Samtliga pallar av standardformat ska återanvändas. De kan t.ex. returneras enligt Retursystem Byggpall (www.byggpall.se) eller till leverantören.▪ Kabeltrummor bör returneras till leverantören.▪ Plast avser plast för materialåtervinning.▪ Träförpackningar som inte ingår i system för återanvändning sorteras tillsammans med annat träavfall.▪ Gips och mineralull sorteras ut i separata fraktioner oavsett om de ska materialåtervinnas eller deponeras, se avsnitt 5.2 i huvudrapporten.