

November 2023

# Resurs - och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning



**BYGGFÖRETAGEN**

# Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning

| Version       | Principiella ändringar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| November 2023 | Bilaga 22 Nyckeltal för bygg- och rivningsavfall samt återbruk tillagd. Mindre justering med hänvisning till bilaga 22 i huvuddokumentet.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Augusti 2021  | Revidering utifrån ny avfallslagstiftning för bl.a. sortering av byggavfall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| April 2019    | Revidering av branschnormer med fokus på cirkulär ekonomi. Justering av fraktioner, delfraktioner och skyltfärger utifrån Återvinningsindustriernas artikelstruktur över fraktioner som kan användas som standard för inköp och statistik av avfallshantering vid byggnation och rivning; BEAST. Omfattande revideringar i stora delar av materialet.                                                |
| Maj 2017      | Laguppdatering i huvuddokument samt bilaga 1, bilaga 3, bilaga 4, bilaga 7 och bilaga 14.<br>Uppdatering av basnivån för byggproduktion utifrån uppdaterad lagstiftning om förpackningsavfall.<br>Uppdatering i texter om lastbärare/byggpallar i huvuddokumentet.                                                                                                                                   |
| Oktober 2016  | Justering i bilaga 4. Ändrat så att fönsterbågar med glas inte får läggas i träfraktionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| November 2015 | Uppdatering med avseende på asbest i fönsterkitt. Lagt till hänvisningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mars 2015     | Uppdatering med avseende på freonbläst isolering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Januari 2015  | Uppdatering med avseende på ny lagstiftning samt vägledning från Boverket om rivningsavfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maj 2013      | Första versionen i Sveriges Byggindustriers regi. Ny titel: Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning<br>Omfattande uppdateringar när det gäller lagstiftningsändringar och ny kunskap, tillägg om åtgärder för återanvändning i samband med materialinventering och rivning samt tillägg om förslag till kravställande och rekommendationer för arbetssätt för förebyggande av avfall. |
| Mars 2007     | Första versionen. Titel: Avfallshantering vid byggande och rivning – Kretsloppsrådets riktlinjer                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## Förord

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets materialanvändning och avfallsflöden. För att bidra till att effektivisera materialanvändningen och därmed minska hela samhällets belastning på miljön för att nå en hållbar utveckling är avfallsminimering och god avfallshantering avgörande. Vi ska gemensamt nå en cirkulär ekonomi.

Första versionen av dessa riktlinjer togs fram av Byggsektorns Kretsloppsråd 2007 som en av åtgärderna för att minska deponimängderna i enlighet med det miljöprogram som tagits fram för byggsektorn. Riktlinjerna formulerades som en branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn. Våren 2013 genomfördes en revidering i samband med att Byggföretagen (då under namnet Sveriges Byggindustrier) tecknade ett överlåtelseavtal med Kretsloppsrådet och tog över ansvaret för att kontinuerligt hålla riktlinjerna uppdaterade. Samtidigt blev materialet webbaserat för att underlätta uppdateringar och ständigt erbjuda användarna ett aktuellt material. Revideringar genomförs nu löpande utifrån utvecklingen av samhällets och lagstiftningens krav. Hämta alltid senaste version på:

<https://byggforetagen.se/foretagsservice/amnen/resurs-och-avfallshantering/>

2019 förtydligades vikten av cirkularitet och samverkan medan denna uppdatering, 2021, föranleds av skärpta krav på källsortering i svensk lagstiftning.

Vi som nu undertecknar och står bakom riktlinjerna är representanter för alla aktörer i byggandets värdekedja. Vi ser dessa grundläggande principer som helt avgörande för en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetsbranschen. Riktlinjerna är därmed ett ställningstagande för resurseffektivitet och ger oss ett gemensamt språk i alla skeden av ett byggnadsverks livscykel.

Vi uppmanar alla aktörer i bygg- och fastighetssektorn att använda riktlinjerna som sin basnivå och delta i den fortsatta utvecklingen för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Byggföretagen anlitar Tyréns som konsult i arbetet med bevakning och löpande uppdateringar.

Stockholm 2021-09-15

Catharina Elmsäter Svärd, vd  
Sveriges Byggindustrier

Anders Holmestig, vd  
Fastighetsägarna

Viveke Ihd, vd  
Återvinningsindustrierna

Anna Rydberg Ågren, vd  
Byggmaterialindustrierna

Pernilla Bonde, vd  
HSB Riksförbund

Johanna Frelin, vd  
Riksbyggen

Anders Nordstrand, vd  
Sveriges Allmännyttan

Magnus Höij, vd  
Innovationsföretagen

## Sammanfattning

Dessa riktlinjer syftar till att förbättra resurseffektiviteten och avfallshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. Riktlinjerna är ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler, avfallshierarkin och annan avfallslagstiftning, bidra till att nå Sveriges miljömål samt för att möta övriga förväntningar från samhället på ökad cirkularitet när det gäller branschens material- och avfallshantering. Riktlinjerna går därför i vissa fall längre än de mer konkreta kraven i lagstiftningen.

Riktlinjerna innehåller branschnormerande texter (d.v.s. byggbranschens överenskommelse om hur resurs- och avfallshanteringen bör gå till vid byggande och rivning) för följande moment:

- Materialinventering inför rivning samt upphandling av inventering
- Återanvändning, källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid rivning
- Projektering, källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid byggproduktion

Till de branschnormerande texterna finns bilagor som innehåller beskrivningar av hur avfallet ska hanteras i praktiken, branschgemensamma benämningar för ett antal avfallsfraktioner samt kulörer för skyltar till containrar och andra avfallskärl.

Här följer en sammanfattning av vad de branschnormerande texterna innebär.

- Samtliga större aktörer i ett bygg- eller rivningsprojekt ska delta i arbetet med att projektera samt material- och avfallshantera för cirkulär ekonomi.
- Materialinventering ska alltid göras före rivning/utrivning. Produkter för återanvändning samt material och produkter som blir farligt avfall vid rivning, ska dokumenteras till mängd och läge. Krav ställs på den som inventerar och på genomförande och redovisning av inventeringen.
- En material- och avfallshanteringsplan ska tas fram i alla bygg- och rivningsprojekt. Vid ombyggnad och rivning ska den innehålla uppgifter från materialinventeringen. Material- och avfallshanteringsplanen ska kompletteras av entreprenören med uppgifter om planerad hantering av farligt avfall och annat avfall. Entreprenören ska redovisa statistik och uppföljning för avfallshanteringen. Planen kan användas som underlag eller bilaga till kontrollplan vid bygg- eller rivningslov eller anmälan.
- Farligt avfall och el-avfall ska först tas bort så långt det är möjligt och därefter hanteras separat och tas omhand på ett säkert sätt (vilket också är ett lagkrav).
- Produkter för återanvändning och avfall ska källsorteras enligt den basnivå för byggproduktion respektive rivning som anges i bilaga 2 och 3 till riktlinjerna. Om avfallet sorteras i färre fraktioner än enligt basnivån ska detta särskilt motiveras.
- Avfall för deponering eller för eftersortering ska minimeras.
- Avfallet ska hanteras enligt de avfallslistor som finns som bilagor till riktlinjerna.

Utöver de branschnormerande texterna innehåller riktlinjerna också rekommendationer, kompletterande information och hjälpmedel i form av bland annat förslag till AF-texter, blanketter och typfall.

# Innehåll

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INLEDNING.....</b>                                                     | <b>7</b>  |
| 1.1      | Resurs- och avfallsriktlinjernas roll.....                                | 7         |
| 1.2      | Avgränsning.....                                                          | 7         |
| <b>2</b> | <b>BEGREPPSFÖRKLARING.....</b>                                            | <b>8</b>  |
| <b>3</b> | <b>INNEHÅLL OCH LÄSANVISNING .....</b>                                    | <b>16</b> |
| <b>4</b> | <b>MINDRE OCH BÄTTRE AVFALL.....</b>                                      | <b>21</b> |
| 4.1      | Vad är avfall?.....                                                       | 21        |
| 4.2      | Bygg- och rivningsverksamhet i den cirkulära ekonomin.....                | 21        |
| 4.2.1    | Samhällets förväntningar och krav.....                                    | 21        |
| 4.2.2    | Strategier och åtgärder för att ansluta till den cirkulära ekonomin ..... | 23        |
| 4.3      | Fokus på farligt avfall.....                                              | 23        |
| 4.4      | Tre skäl att ha fokus på material och avfall.....                         | 24        |
| 4.4.1    | Hälsa och arbetsmiljö.....                                                | 24        |
| 4.4.2    | Minskad miljöpåverkan.....                                                | 25        |
| 4.4.3    | Pengar att spara.....                                                     | 25        |
| <b>5</b> | <b>BRANSCHNORMERANDE TEXTER .....</b>                                     | <b>26</b> |
| 5.1      | Ansvarsfördelning.....                                                    | 26        |
| 5.1.1    | Alla medverkande parter har ansvar .....                                  | 26        |
| 5.2      | Benämning av avfallsfraktioner och avfallsstatistik.....                  | 27        |
| 5.2.1    | En precisering om deponering .....                                        | 28        |
| 5.3      | Branschnorm för resurs- och avfallshantering vid byggproduktion.....      | 29        |
| 5.3.1    | Krav på material- och avfallshanteringen .....                            | 29        |
| 5.3.2    | Krav på beställaren .....                                                 | 31        |
| 5.3.3    | Krav på projektören .....                                                 | 31        |
| 5.3.4    | Krav på byggtreprenören.....                                              | 31        |
| 5.4      | Branschnorm för resurs- och avfallshantering – Materialinventering.....   | 33        |
| 5.4.1    | Krav på materialinventering.....                                          | 33        |
| 5.4.2    | Kompetenskrav på materialinventerare.....                                 | 34        |
| 5.4.3    | Krav på dokumentation.....                                                | 34        |
| 5.5      | Branschnorm för resurs- och avfallshantering – Rivning.....               | 35        |
| 5.5.1    | Krav på avfallshanteringen .....                                          | 35        |
| 5.5.2    | Krav på beställaren .....                                                 | 36        |
| 5.5.3    | Krav på rivningsentreprenören.....                                        | 37        |
| <b>6</b> | <b>REKOMMENDATIONER .....</b>                                             | <b>39</b> |

Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning  
November 2023

---

|            |                                                                            |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6.1</b> | <b>Stöd i genomförande av branschnorm: Byggproduktion</b>                  | <b>39</b> |
| 6.1.1      | Aktörer och deras roller .....                                             | 39        |
| 6.1.2      | Planera material- och avfallshantering .....                               | 39        |
| 6.1.3      | Projektera för cirkulär ekonomi .....                                      | 40        |
| 6.1.4      | Produktionsplanera .....                                                   | 41        |
| 6.1.5      | Lagra, producera och avfallshanterar .....                                 | 42        |
| <b>6.2</b> | <b>Stöd i genomförande av branschnorm: Materialinventering och rivning</b> | <b>43</b> |
| 6.2.1      | Aktörer .....                                                              | 43        |
| 6.2.2      | Planera material- och avfallshantering .....                               | 44        |
| 6.2.3      | Materialinventera .....                                                    | 45        |
| 6.2.4      | Upprätta material- och avfallshanteringsplan .....                         | 46        |
| 6.2.5      | Demontera produkter för återbruk .....                                     | 46        |
| 6.2.6      | Sanera .....                                                               | 46        |
| 6.2.7      | Riva och källsortera .....                                                 | 47        |
| <b>6.3</b> | <b>Hantering av vissa typer av avfall vid byggproduktion</b>               | <b>49</b> |
| 6.3.1      | Återbruk i byggproduktion .....                                            | 49        |
| 6.3.2      | Farligt avfall vid byggproduktion .....                                    | 49        |
| 6.3.3      | Trä .....                                                                  | 49        |
| 6.3.4      | Metall .....                                                               | 50        |
| 6.3.5      | Gips .....                                                                 | 50        |
| 6.3.6      | Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten .....     | 51        |
| 6.3.7      | Glas .....                                                                 | 51        |
| 6.3.8      | Plast .....                                                                | 51        |
| 6.3.9      | Förpackningar och returpapper .....                                        | 52        |
| 6.3.10     | Lastpallar .....                                                           | 52        |
| 6.3.11     | Kabeltrummor .....                                                         | 53        |
| 6.3.12     | Mineralull .....                                                           | 53        |
| 6.3.13     | Brännbart avfall .....                                                     | 53        |
| <b>6.4</b> | <b>Identifiering och hantering av vissa typer av avfall från rivning</b>   | <b>53</b> |
| 6.4.1      | Produkter för återbruk .....                                               | 54        |
| 6.4.2      | Asbest .....                                                               | 54        |
| 6.4.3      | Bly .....                                                                  | 57        |
| 6.4.4      | CFC (freon) .....                                                          | 58        |
| 6.4.5      | El-avfall .....                                                            | 59        |
| 6.4.6      | Gips .....                                                                 | 63        |
| 6.4.7      | Betong .....                                                               | 63        |
| 6.4.8      | Kadmium .....                                                              | 66        |
| 6.4.9      | Kvicksilver .....                                                          | 67        |
| 6.4.10     | PAH .....                                                                  | 68        |
| 6.4.11     | Asfalt .....                                                               | 68        |
| 6.4.12     | PCB .....                                                                  | 71        |
| 6.4.13     | Klorparaffiner .....                                                       | 72        |
| 6.4.14     | Plast .....                                                                | 72        |
| 6.4.15     | Träskyddsbehandlat virke .....                                             | 76        |
| 6.4.16     | Kreosotimpregnerat virke .....                                             | 77        |
| 6.4.17     | Hussvamp och skadedjur i trä .....                                         | 77        |
| <b>7</b>   | <b>LITTERATUR OCH WEBBPLATSER</b>                                          | <b>78</b> |
| <b>8</b>   | <b>BILAGOR</b>                                                             | <b>81</b> |

# 1 Inledning

Det här är byggbranschens **Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning**. Den första versionen av riktlinjerna publicerades av Kretsloppsrådet 2007. Riktlinjerna uppdateras löpande. Den senaste större uppdateringen genomfördes 2021.

## 1.1 Resurs- och avfallsriktlinjernas roll

Riktlinjerna syftar till att förbättra resurseffektiviteten och avfallshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. De är ett verktyg för att uppfylla kraven i miljölagstiftningen och för att möta förväntningarna från samhället på ökad cirkularitet<sup>1</sup> när det gäller branschens material- och avfallshantering.

Målet är att material- och avfallshantering i bygg- och rivningsprojekt genomförs i enlighet med avfallshierarkin, miljöbalkens allmänna hänsynsregler<sup>2</sup> och annan mer detaljstyrande lagstiftning. Riktlinjerna går därför i vissa fall längre än de mer konkreta kraven i lagstiftningen. Ett exempel på detta är riktlinjernas krav på material- och avfallshanteringsplan, som inte är ett lagkrav i sig, men ett sätt att uppfylla miljöbalkens krav. Planen kan även användas som underlag till kontrollplan vid bygg- eller rivningslov eller anmälan.

Riktlinjerna har två funktioner. De ska dels fungera som branschnorm genom att man i avtalstexter om materialinventering, rivning, projektering och byggproduktion använder riktlinjernas krav. Riktlinjerna ska även fungera som stöd genom de rekommendationer, informationstexter och hjälpmedel som finns i dem.

Genom att byggherrar, fastighetsägare, projektörer, byggmaterialtillverkare, bygg, rivnings- och avfallsentreprenörer, återvinningsföretag och konsulter känner till och tillämpar riktlinjerna är det möjligt att nå det övergripande syftet med avfallshierarkin; att förebygga avfall och återanvända material och produkter, öka material- och energiåtervinningen samt ta hand om det farliga avfallet på ett miljöriktigt sätt.

## 1.2 Avgränsning

Riktlinjerna omfattar endast hantering av avfall och material för återanvändning och återvinning från rivning och byggproduktion av byggnader, men principerna för hantering av avfall och resurser kan tillämpas även inom anläggningssektorn. Vid byggande och rivning berörs i allmänhet också mark och därför finns några kommentarer om markåtgärder, men riktlinjerna tillhandahåller inte verktyg eller branschnormerande texter för detta.

---

<sup>1</sup> Begreppet cirkularitet ansluter till begreppet cirkulär ekonomi, se avsnitt 2 Begreppsförklaring.

<sup>2</sup> 2 kap Miljöbalken (1998:808)

## 2 Begreppsförklaring

I riktlinjerna används en rad begrepp som förklaras här. Betydelsen av begreppen kan vara något annorlunda i andra sammanhang.

### **Anteckningsskyldighet**

Alla verksamheter som producerar, samlar in, transporterar, handlar eller mäklar med farligt avfall samt verksamheter som behandlar farligt avfall har en skyldighet att anteckna uppgifter om avfallet (6 kap. 1-5 §§ avfallsförordningen).

Anteckningarna måste sparas i tre år, förutom transportörer som måste spara anteckningarna i 12 månader (6 kap. 6 § avfallsförordningen). Verksamheter som producerar farligt avfall ska för varje typ av farligt avfall anteckna uppgifter om:

1. var avfallet producerats,
2. datum för borttransport,
3. transportsätt,
4. vem som ska transportera bort avfallet,
5. avfallets vikt i kilogram, och

6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas (6 kap. 1 § avfallsförordningen).

### **Avfall**

Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (15 kap. 1 § miljöbalken<sup>3</sup>).

### **Avfallsregistret**

Naturvårdsverket ska föra ett elektroniskt register över uppgifter om farligt avfall. Den som har anteckningsskyldighet (se ovan) ska lämna uppgifter till registret senast två dagar efter att anteckningarna ska göras. (6 kap. 11 § avfallsförordningen).

---

<sup>3</sup> SFS 1998:808



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avfallshierarkin</b>                          | <p>Prioriteringsordning för förebyggande och hantering av avfall som anges i ramdirektivet för avfall och är införd i svensk lagstiftning genom 2 kap. 5 § samt 15 kap. 10 § miljöbalken. Prioriteringsordningen är:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Förebyggande</li><li>2. Förberedelse för återanvändning</li><li>3. Materialåtervinning</li><li>4. Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning</li><li>5. Bortskaffande</li></ol> <p>Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.</p> |
| <b>Avfallskod</b>                                | <p>Sexsiffrig kod enligt bilaga 3 i avfallsförordningen<sup>4</sup> som betecknar en viss avfallstyp (kallades tidigare EWC-kod).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Avfallsproducent</b>                          | <p>Den som bedriver en verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig producent) eller den som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning (15 kap. 4 § miljöbalken).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Avfallsslag/<br/>avfallstyp</b>               | <p>Avfall kan klassas i ett stort antal typer utifrån bransch eller slag av avfall. Typerna framgår av bilaga 3 till avfallsförordningen och betecknas med en avfallskod. Avfallsslag används ofta som synonym till avfallstyp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bortskaffande av avfall</b>                   | <p>Bortskaffande av avfall innebär att avfallet hanteras enligt någon av D-koderna i bilaga 2 till avfallsförordningen eller på annat sätt som innebär att innehavaren gör sig av med avfallet utan att det återvinns eller lämnas till någon som samlar in eller transporterar det. Ett exempel på bortskaffande av avfall är deponering.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Branschnormerande<br/>texter</b>              | <p>De branschnormerande texterna är byggbranschens överenskommelse om hur resurs- och avfallshantering ska gå till vid byggande och rivning. De kan tillämpas vid avtalsskrivning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Brännbart avfall</b>                          | <p>Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat (1 kap 4 § avfallsförordningen).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bygg- och rivningsavfall<br/>(byggavfall)</b> | <p>Avfall som uppkommer vid bygg- och rivningsarbeten (vid rivning, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, renovering och byggåtgärder vid förvaltning).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

---

<sup>4</sup> SFS 2020:614

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Byggherre</b>                                                      | Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten (1 kap 4 § PBL <sup>5</sup> ).                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Byggproduktion</b>                                                 | Alla typer av byggproduktion, d.v.s. nybyggnad samt inbyggnad av material och produkter vid ändring (om- och tillbyggnad) och underhåll.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cirkulär ekonomi</b>                                               | ”Cirkulär ekonomi kan beskrivas som en ekonomi där avfall i princip inte uppstår utan resurser kan behållas i samhällets kretslopp eller på ett hållbart sätt återföras till naturens egna kretslopp” <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Deponering</b>                                                     | Bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en deponi (15 kap 6 § miljöbalken).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Deponi</b>                                                         | Upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden. Som deponi räknas inte en plats där avfall<br>1. lastas om för att beredas för vidare transport till en annan plats där det ska, behandlas,<br>2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker för en kortare period än tre år, eller<br>3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker under en kortare period än ett år (15 kap 5a § miljöbalken). |
| <b>Den som hanterar avfall</b>                                        | Den som hanterar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön (15 kap. 11 § miljöbalken).                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dispens från kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall</b> | Tillsynsmyndigheten får ge dispens från kraven på utsortering av byggavfall på byggarbetsplatsen (3 kap 10, 12 §§ avfallsförordningen) om separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna (3 kap, 15-17 §§ avfallsförordningen).                                                                                                                                       |
| <b>eBVD</b>                                                           | Förkortning för elektronisk byggvarudeklaration. Ett format och system för innehållsdeklarationer för byggprodukter med t.ex. kemiskt innehåll, råvara och med särskilda kapitel för rivning och avfallshantering. Förvaltas av Byggmaterialindustrierna.                                                                                                                                                      |
| <b>El-avfall</b>                                                      | Avfall som består av elektriska och elektroniska produkter. Se avsnitt 6.4.5 om el-avfall eller 21-21a §§ producentansvarsförordningen för elutrustning <sup>7</sup> för definition av sådana produkter.                                                                                                                                                                                                       |

---

<sup>5</sup> Plan- och bygglagen (2010:900)

<sup>6</sup> Från värdekedja till värdecykel -så får Sverige en mer cirkulär ekonomi. SOU 2017:22, sid 57 avsnitt 3.4

<sup>7</sup> Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Energiåtervinning</b>                                                                                               | Användning av avfall som bränsle eller annan energikälla (Bilaga 1 avfallsförordningen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Farligt avfall</b>                                                                                                  | Avfall som markerats med en asterisk (*) i förteckningen i bilaga 3 till avfallsförordningen. För avfall med dubbla ingångar i bilaga 3 (som kan vara både farligt och icke-farligt avfall) ska bedömning göras enligt 2 kap. 2-3 §§ avfallsförordningen och EU-förordning 1357/2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Farligt ämne</b>                                                                                                    | Ett ämne som har klassificerats eller som kommer att klassificeras som farligt enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Förebyggande av avfall</b>                                                                                          | <p>Åtgärder som vidtas innan ett ämne eller föremål har blivit avfall och som syftar till en minskning av:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mängden avfall,</li><li>• innehållet av farliga ämnen i material och produkter</li><li>• de negativa effekter på människors hälsa och miljön, som avfall kan ge upphov till</li></ul> <p>Definitionen återfinns i 15 kap 2 § miljöbalken och bygger på artikel 3 i ramdirektivet för avfall<sup>8</sup>.</p> <p>Förebyggande av avfall kan mer praktiskt definieras som åtgärder för att minska avfallets mängd eller farlighet.</p>                                                                                                         |
| <b>Generella undantag från kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall (3 kap 10, 12 §§ avfallsförordningen)</b> | <p>I 4 § NFS 2020:7 finns generella undantag från kravet om utsortering för vissa typer av bygg- och rivningsavfall. De gäller avfallsslag som:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling,</li><li>• är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken.</li></ul> <p>Det är avfallsproducenten som avgör om undantaget kan tillämpas, motivering ska dokumenteras.</p> |

---

<sup>8</sup> 2008/98/EG

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hantering av avfall</b> | Insamling, transport, sortering, återvinning, bortskaffande eller annan fysisk befattning med avfall eller åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall men som syftar till att avfall samlas in, transporteras, sorteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare (15 kap. 5 § miljöbalken).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inert avfall</b>        | Avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar. Inert avfall löses inte upp, brinner inte och reagerar inte fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt, inte heller bryts det ned biologiskt eller inverkar på andra material som det kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa. Den totala lakbarheten och det totala föroreningsinnehållet i avfallet samt ekotoxiciteten hos lakvattnet skall vara obetydliga och får inte äventyra kvaliteten på yt- eller grundvatten. (3a § Förordning om deponering av avfall <sup>9</sup> ) |
| <b>Kommunalt avfall</b>    | <p>Med kommunalt avfall avses avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, dock inte:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. avfall från tillverkning,</li><li>2. avfall från jord- och skogsbruk,</li><li>3. avfall från fiske,</li><li>4. avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening,</li><li>5. bygg- och rivningsavfall, och</li><li>6. uttjänta bilar</li></ol> <p>(15 kap. 3 § miljöbalken).</p>                                                                                                                                |

---

<sup>9</sup> SFS 2001:512

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärd</b> | <p>Plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd med uppgifter om</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,</li><li>2. vem som ska göra kontrollerna,</li><li>3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,</li><li>4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,</li><li>5. Vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas hand om, och</li><li>6. Vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas hand om, särskilt hur man avser att möjliggöra</li></ol> <p>a) materialåtervinning av hög kvalitet, och</p> <p>b) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.</p> <p>Kontrollplan krävs om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig. (10 kap. 6-8 §§ PBL samt Boverkets allmänna råd (2013:15) om rivningsavfall)</p> |
| <b>Källsortering</b>                               | <p>Innebär att avfall separeras i olika fraktioner på den plats där avfallet uppstår.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Materialinventering</b>                         | <p>Inventering av material och produkter som berörs av rivningsarbeten. (Utökad betydelse i förhållande till Boverkets allmänna råd (2013:15) om rivningsavfall, se vidare avsnitt 5.4.1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Material- och avfalls-hanteringsplan</b>        | <p>Plan för hantering av material och produkter som kan bli avfall vid bygg- och rivningsarbeten. Planen upprättas inför rivning och utbyte av byggvaror, samt inför byggproduktion. Den upprättas även i de fall en kontrollplan för byggåtgärd eller rivning inte krävs enligt PBL<sup>10</sup>. Om planen innehåller de uppgifter som krävs kan den användas som en del av kontrollplan för rivning enligt PBL. Planen är ett verktyg för att uppfylla avfallshierarkin.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Materialåtervinning</b>                         | <p>Upparbeta avfallsmaterial till nya ämnen eller föremål som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial (15 kap 6 § miljöbalken).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Miljöbedömnings-system för byggvaror</b>        | <p>System som bedömer byggvaror utifrån kriterier och ger dem ett betyg. Kallas också materialvalssystem eller materialbedömningssystem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

---

<sup>10</sup> Plan- och bygglagen 2010:900

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Miljöplan</b>              | Handling som anger de särskilda miljöpåverkande åtgärderna inom områden som arbetsmetodik, val av byggmaterial, materialhantering, källsortering och omhändertagande av avfall för att säkerställa ett ökat skydd av miljön. (AMA AF 12).                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Organiskt avfall</b>       | Bioavfall, plastavfall och annat avfall som innehåller organiskt kol (1 kap 4 § avfallsförordningen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Producent</b>              | Den som<br>1. yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning, eller<br>2. i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl (15 kap 9 § miljöbalken).                                                                                                                                                                                    |
| <b>Producentansvar</b>        | Inom branscher där producentansvar råder, måste producenterna se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas så att avfallshanteringen blir hälso- och miljömässigt godtagbar. I Sverige finns lagstadgat producentansvar för bland annat förpackningar, däck, returpapper, bilar och elektriska och elektroniska produkter. Det finns även branscher som tagit på sig frivilligt producentansvar. |
| <b>Rapporteringskyldighet</b> | Alla verksamheter som producerar, samlar in, transporterar, handlar eller mäklar med farligt avfall och verksamheter som behandlar avfall och farligt avfall har en skyldighet att rapportera in uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregiser (6 kap. 11 § avfallsförordningen). De uppgifter som rapporteras är samma som omfattas av anteckningsskyldigheten (se ovan).                                                 |
| <b>Rivning</b>                | Alla rivningsarbeten (både hel byggnad eller en del av en byggnad), utrivning i samband med ändringsarbeten (om- och tillbyggnad) och underhåll benämns som rivning. I lagstiftningen saknas en definition av begreppet rivning <sup>11</sup> .                                                                                                                                                                                                |
| <b>Spill</b>                  | Med spill avses avfall som uppstår i form av överblivet material från måttanpassning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

---

<sup>11</sup> Enligt förarbetena till 1987 års plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 sid. 705 bör en rivning innebära ett fullständigt borttagande av hel eller del av byggekropp.



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Underhåll</b>                    | Åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning. Vid underhåll återställs vanligen funktionen till den ursprungliga nivån. Underhåll omfattar arbetsprestation, hjälpmedel och byte av material, vara eller komponent. Enbart byte av förbrukningsmaterial som innebär att funktionen återställs till ursprunglig nivå räknas dock till drift. (Aff-definitioner 10)                                          |
| <b>Verksamhetsutövare</b>           | Den som bedriver en verksamhet (något som upprepas) eller vidtar en åtgärd (enstaka gång) som omfattas av miljöbalkens regelverk. Det kan vara en fysisk eller juridisk person. Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa eller miljön mot skada eller olägenhet. |
| <b>Återanvändning/<br/>återbruk</b> | En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för (15 kap. 2 § miljöbalken).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Återvinning av avfall</b>        | Hantering av avfall som utgör återvinning anges i bilaga 1 till avfallsförordningen. Innefattar bland annat energiåtervinning, materialåtervinning, jordförbättring och återfyllnad.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 3 Innehåll och läsanvisning

Nedan ges en beskrivning av innehållet i respektive kapitel och bilagor samt anvisningar för hur de ska läsas och användas.

**Kapitel 4** Introduktion till resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning.

**Kapitel 5** Branschnormerande texter för:

- Projektering, källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid byggproduktion
- Materialinventering inför rivning samt upphandling av inventeringen
- Återanvändning, källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid rivning

De branschnormerande texterna är byggbranschens överenskommelse om hur resurs- och avfallshanteringen ska gå till vid byggande och rivning. När hänvisning görs till riktlinjerna vid upphandling är det dessa krav som ska uppfyllas.

**Kapitel 6** Rekommendationer för:

- Stöd vid genomförande av branschnorm
- Hantering av vissa typer av avfall vid byggproduktion
- Hantering av vissa typer av avfall vid rivning

Kapitlet är avsett som ytterligare hjälpmedel inför bland annat materialinventering av en byggnad och avfallshantering vid byggande och rivning. Det innehåller uppgifter om ämnens eller materials egenskaper, var man kan finna dem och hur de bör hanteras. Kapitlet är inte i första hand avsett för den som utför inventeringen eftersom inventeraren förutsätts ha betydligt mer ingående kunskaper än så.

**Kapitel 7** Förteckning över litteratur och websidor där ytterligare information kan hittas.

**Bilaga 1** Lista över farligt avfall – FA-lista

Lista över farligt avfall samt annat avfall som kräver speciell uppmärksamhet eller är svårt att klassificera. Listan innehåller exempel på ämnen med farliga egenskaper som avfallet kan innehålla och som gör eller kan göra att det blir farligt avfall och kräver speciell hantering. Dessutom finns exempel på material och produkter som de farliga ämnena kan finnas i, förslag till avfallskoder samt beskrivning av hantering enligt lagkrav och branschnorm.

Listan är en bruttolista och avsedd att i digital form anpassas till det aktuella projektet. Listan gör inte anspråk på att vara komplett och de avfallskoder som anges är endast förslag till koder. Den kod som ska anges beror på avfallets ursprung och egenskaper. Ansvarig för klassningen är den som producerar avfallet. Se bilaga 18 för mer information om klassning.

**Bilaga 2      Avfallsfraktioner vid rivning - basnivå**

Lista över avfallsfraktioner för källsortering (basnivå) vid rivning. Listan har branschgemensamma benämningar på fraktioner.

Basnivån är den minsta uppdelningen för återanvändning och källsortering. Uppdelning i färre fraktioner än enligt basnivån ska vara särskilt motiverad. Vad fraktionerna får innehålla och hur de bör hanteras framgår av bilaga 4 Avfallsfraktioner och skyltning - bruttolista. Vad fraktionerna i detalj ska innehålla bestäms i det enskilda projektet.

**Bilaga 3      Avfallsfraktioner vid byggproduktion - basnivå**

Lista över avfallsfraktioner för källsortering (basnivå) vid byggproduktion. Listan har branschgemensamma benämningar på fraktioner.

Basnivån är den minsta uppdelningen för återanvändning och källsortering. Uppdelning i färre fraktioner än enligt basnivån ska vara särskilt motiverad. Vad fraktionerna får innehålla och hur de bör hanteras framgår av bilaga 4 Avfallsfraktioner och skyltning - bruttolista. Vad fraktionerna i detalj ska innehålla bestäms i det enskilda projektet.

**Bilaga 4      Avfallsfraktioner och skyltning - bruttolista**

Lista över avfallsfraktioner för källsortering (bruttolista) vid rivning eller byggproduktion inklusive beskrivning av vad fraktionerna får innehålla och hur de ska hanteras. Sist i bilaga 4 återfinns också standardiserade skyltar och kulörer för de olika fraktionerna.

Vid stora mängder avfall av en viss sort, bör man hantera detta avfall separat och enligt beskrivningen i bruttolistan. Listan innehåller ingen närmare beskrivning av farligt avfall utan hänvisar där till bilaga 1.

**Bilaga 5      Söklista – Material och produkter från rivning och utbyte**

Söklista med förteckning över de material och produkter som kan behöva hanteras vid rivning eller utbyte av byggvaror. Listan innehåller information om vad respektive material/produkt kan innehålla, hur det ska sorteras samt i vissa fall ytterligare information om exempelvis förekomst.

I fråga om hur avfallet ska hanteras hänvisas till bilaga 1 och bilaga 4.

**Bilaga 6      Förslag till AF-texter för upphandling av materialinventering enligt branschnorm**

Texterna är utformade enligt AMA AF Konsult 10. De föreslagna AF-texterna ska anpassas till det aktuella projektet. Om man vill göra en enklare beställning av materialinventeringen, kan de branschnormerande texterna i kapitel 5 användas som checklista.

**Bilaga 7      Förslag till AF-texter avseende avfallshantering vid rivning enligt branschnorm**

De föreslagna AF-texterna ska anpassas till det aktuella projektet. Texterna är skrivna för entreprenader där Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04, gäller.

Texterna är kompletteringar till AMA AF 12 och är i första hand användbara för ombyggnads- och rivningsentreprenader. Koder och rubriker anges för utförandeentreprenad. För totalentreprenad hänvisas till motsvarande koder och rubriker i AMA AF 12.

**Bilaga 8      Förslag till AF-texter avseende projektering för cirkulär ekonomi enligt branschnorm**

Texterna är utformade enligt AMA AF Konsult 10. De föreslagna AF-texterna ska anpassas till det aktuella projektet.

**Bilaga 9      Förslag till AF-texter avseende avfallshantering vid byggproduktion**

De föreslagna AF-texterna ska anpassas till det aktuella projektet. Texterna är skrivna för entreprenader där Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04, gäller.

Texterna är kompletteringar till AMA AF 12 och är i första hand användbara för ombyggnads- och rivningsentreprenader. Koder och rubriker anges för utförandeentreprenad. För totalentreprenad hänvisas till motsvarande koder och rubriker i AMA AF 12.

**Bilaga 10     Mall för material- och avfallshanteringsplan vid rivning**

Planen används som hjälpmedel för planering av hur produkter för återanvändning och avfall ska hanteras. Fraktioner enligt basnivån (bilaga 2) finns införda. Planen har olika status i olika skeden av projektet:

- Version ett - redovisning av materialinventering
- Version två - bilaga till kontrollplan för rivning enligt PBL (tas fram när kontrollplan för rivning krävs)
- Version tre - slutredovisning av avfallshanteringen

Närmare beskrivning av planen och dess användning finns i kapitel 5.

- Bilaga 11 Mall för material- och avfallshanteringsplan vid byggproduktion**  
Planen används som hjälpmedel för planering av hur produkter för återanvändning och avfall från byggproduktion ska hanteras. Fraktioner enligt basnivån (bilaga 3) finns införda. Planen har olika status i olika skeden av projektet:
- Version ett - redovisning planering av material- och avfallshanteringen, samt bilaga till kontrollplan för byggåtgärd
  - Version två – uppföljning och dokumentation av material- och avfallshanteringen.
  - Version tre – slutredovisning av avfallshanteringen
- Närmare beskrivning av planen och dess användning finns i kapitel 5.
- Bilaga 12 Förslag till rutin för hantering av farligt avfall**  
Rutinen har tagits fram med underlag från BF9K som reviderats och kompletterats.
- Bilaga 13 Kontrollpunkter vid miljöronnd för att minimera avfall**  
Förslag till utökade checkpunkter för materialförvaring, spillskydd, renhållning och avfallshantering vid miljöronnd för att minimera mängden avfall.
- Bilaga 14 Startmötesprotokoll avfallshantering**  
Blanketten kan användas som hjälpmedel vid startmöte mellan rivningsentreprenör och avfallsentreprenör.
- Bilaga 15 Har utgått.**
- Bilaga 16 Förebyggande av avfall vid byggproduktion**  
Metoder för hur man kan arbeta för att förebygga avfall vid byggproduktion.
- Bilaga 17 Mall - handlingsplan för förebyggande av avfall vid byggproduktion**  
En mall med förslag till rubriker i en handlingsplan för förebyggande av avfall.
- Bilaga 18 Avfallsregler**  
Sammanställning över viktiga avfallsbegrepp samt lagstiftning som kan vara aktuell vid hantering av bygg- och rivningsavfall (gällande lagstiftning i februari 2021).
- Bilaga 19 Avfall och miljöcertifieringssystem**  
Beskrivning av hur miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och CEEQUAL hanterar avfallsfrågorna.
- Bilaga 20 Har utgått**

**Bilaga 21    Blankett för dispensansökan från utsortering av avfall**

**Bilaga 22    Nyckeltal för bygg- och rivningsavfall samt återbruk**

## 4 Mindre och bättre avfall

### 4.1 Vad är avfall?

Avfall är rester som uppkommer vid produktion och konsumtion. Avfallsdefinitionen säger att: ”Med avfall avses...varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”. Det är alltså syftet med handlingen som avgör om något är avfall eller inte.

Avfall kan förberedas för återanvändning, materialåtervinnas, energiåtervinnas eller bortskaffas (i Sverige oftast genom deponering). Att något är avfall i juridisk mening hindrar alltså inte att det är att betrakta som en resurs som kan göra nytta. Om något återanvänds är det inte avfall.

Begreppet biprodukt finns också definierat i miljöbalken. Generellt kan man säga att ett ämne eller ett föremål är en biprodukt, och inte ett avfall, om det uppstår i en tillverkningsprocess och kan användas utan större bearbetning och utan risk för hälsa eller miljö.

Det finns omfattande vägledning kring både avfalls- och biprodukts-definitionerna då bedömningen påverkar vilken lagstiftning som gäller, t.ex. om tillstånds- och anmälningsplikter för avfall är tillämpliga.

Restprodukt är ett allmänt begrepp som inte är definierat juridiskt.

### 4.2 Bygg- och rivningsverksamhet i den cirkulära ekonomin

Byggande och rivning i Sverige genererade ca 12,4 miljoner ton avfall 2018<sup>12</sup>. Det är mer än dubbelt så mycket jämfört med hushållsavfall, och mest av alla branscher om man bortser från gruvindustrin.

#### 4.2.1 Samhällets förväntningar och krav

Samhällets krav och förväntningar på resurs- och avfallsområdet utvecklas i allt högre takt. Riktlinjerna uppdateras löpande för att återspegla detta.

Resurser och avfall berörs i flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Mest tydligt i mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, där ett av delmålen lyder ”Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall”. Resurs- och avfallshantering har också stor inverkan på klimatpåverkande utsläpp, som hanteras i mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Även i Sveriges miljömål, huvudsakligen inom målen God bebyggd miljö och Giftfri miljö finns preciseringar om bl.a. hushållning med energi och naturresurser, hållbar avfallshantering, exponeringen för kemiska ämnen, användningen av särskilt farliga ämnen samt kunskap och information om farliga ämnen i material och produkter.

---

<sup>12</sup> Avfall i Sverige 2018, Naturvårdsverkets rapport 6932

I EU:s ramdirektiv för avfall<sup>13</sup> betonas vikten av att inte bara ta hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt utan också att förebygga mängden avfall och dess farlighet. I direktivet finns mål som Sverige och EU:s övriga medlemsstater ska uppfylla. Bland annat ska minst 70 % av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet förberedas för återanvändning, materialåtervinnas eller återvinnas på annat sätt (exklusive energiåtervinning) senast 2020. I EU:s Taxonomi<sup>14</sup> föreslås det motsvarande kriteriet<sup>15</sup> till 70 %<sup>16</sup>, för vad som ska anses vara en hållbar investering vid nyproduktion och renovering av byggnader.

I Sveriges avfallsplan<sup>17</sup> pekas byggavfall fortsatt ut som ett prioriterat område och det finns stora förbättringsmöjligheter.

Avfallshierarkin, som är den grundläggande policyn för förebyggande av avfall och avfallshantering i Sverige och EU är införd i svensk lagstiftning genom 2 kap. 5 § och 15 kap. 10 § miljöbalken. Den innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand förberedas för återanvändning, i tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand energiåtervinnas och i sista hand bortskaffas (t.ex. deponeras). Prioriteringsordningen gäller så länge det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

I avfallsförordningen ställs krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall på byggarbetsplatsen i minst sju fraktioner (trä, mineral, metall, glas, plast, gips och brännbart avfall).

Även Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) ställer krav på bygg- och rivningsverksamhet. 10 kap redovisar krav på kontrollplan för bygg- och rivningsåtgärder, som bl.a. ska innehålla information om produkter för återanvändning, vilket farligt avfall och annat avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till och hur det ska tas om hand.

Arbetet för hållbar användning av plast intensifieras under åren 2018-2020. 2018 kom regeringsutredningen Det går om vi vill, Förslag till hållbar plastanvändning<sup>18</sup>, som bl.a. berör bygg- och rivningsavfall. I januari 2018 kom en EU-strategi för plast i en cirkulär ekonomi.<sup>19</sup> Enligt denna ska alla plastförpackningar på EU:s marknad återvinnas senast 2030, förbrukningen av plast för engångsbruk minskas och användning av mikroplaster begränsas.

Resurs- och avfallshanteringsfrågorna hanteras också i flera av de vanligaste miljöcertifieringssystemen för byggnader och användningen av dessa ökar. Det finns flera kriterier inom certifieringssystemen som kopplar till materialval, avfallshantering, användning av återvunna material m.m. I bilaga 19 beskrivs sambandet mer i detalj.

---

<sup>13</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och upphävande av vissa direktiv

<sup>14</sup> EU:s nya taxonomi innebär att investerare har krav på sig att redovisa hur stor andel av investeringarna som är hållbara.

<sup>15</sup> Do no significant harm-kriterium för området cirkulär ekonomi.

<sup>16</sup> Draft Annex to the Commission Delegated Regulation (EU) .../...supplementing Regulation (EU) 2020/852, [https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800-annex-1\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800-annex-1_en.pdf)

<sup>17</sup> Att göra mer med mindre – Sveriges avfallsplan 2018-2023 Rapport 6857

<sup>18</sup> SOU 2018:84

<sup>19</sup> European strategy for plastics - EU kommissionen  
2018 [http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic\\_waste.htm](http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm)



FN, EU, staten och fastighetsägarna sänder alltså tydliga signaler om att resurseffektivitet och cirkulär ekonomi behöver skapas i praktiken. Byggbranschen behöver vara en del av lösningen.

#### 4.2.2 Strategier och åtgärder för att ansluta till den cirkulära ekonomin

”Cirkulär ekonomi kan beskrivas som en ekonomi där avfall i princip inte uppstår utan resurser kan behållas i samhällets kretslopp eller på ett hållbart sätt återföras till naturens egna kretslopp.”<sup>20</sup> Det finns ett antal strategier för att uppnå detta, exempelvis:

- Resurssnålhet – att välja resurssnåla alternativ vid projektering och produktion, alternativt minska ytbehovet, t.ex. genom att projektera bostäder för compact living.
- Förlänga livslängden – på byggnaden i sig, och på material och resurser som ingår i byggnaden. I praktiken kan det handla om allt från att skapa en flexibel byggnad som håller för förändringar över tid till att använda återvunnet material eller begagnade produkter, välja produkter av hög kvalitet eller material som kan återvinnas. Rekonditionering och underhåll eller demontering och remontering på ny plats är andra exempel.
- Öka användningen byggnaden – t.ex. om en kontorsbyggnad utformas så den även kan användas som kurslokal på kvällstid ökar den totala användningen.
- Designa byggnaden för materialåtervinning och återbruk genom att material och produkter är demonterbara och material möjliga att separera från varandra.
- Agera för resurseffektivt nyttjande av material genom alla led (projektering, inköp, transport, lagring och byggproduktion).
- Undvika spill vid produktion.

I praktiken innebär det att vi behöver:

- Ta hänsyn till strategierna ovan när vi planerar och projekterar byggnader.
- Undvika material som är svåra att återvinna eller innehåller farliga ämnen och gärna välja återvunnet material.
- Återanvända produkter när det är möjligt, och sortera ut produkter som kan återanvändas.
- Sortera det avfall som uppstår så att vi skapar så bra förutsättningar som möjligt för att det ska kunna materialåtervinnas eller i andra hand energiåtervinnas.

Tillsammans med korrekt och säker hantering av farligt avfall, är det detta som dessa riktlinjer ger vägledning för att åstadkomma.

### 4.3 Fokus på farligt avfall

Med farligt avfall avses avfall som är markerat med en asterisk (\*) i avfallsförteckningen i bilaga 3 till avfallsförordningen. För avfall som både har en kod med asterisk och en utan (s.k. dubbla ingångar) ska bedömning göras enligt 2 kap. 2-3 §§ avfallsförordningen och EU-

---

<sup>20</sup> Från värdekedja till värdecykel -så får Sverige en mer cirkulär ekonomi. SOU 2017:22, sid 57 avsnitt 3.4

förordning 1357/2014.<sup>21</sup> Mer information om hur klassningen av avfall går till finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Man kan förenklat säga att farligt avfall är avfall som är farligt därför att det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för människa och miljö. Farligt avfall ska alltid sorteras ut vid källan och tas om hand på ett miljömässigt korrekt sätt. Det är ett lagkrav. Fraktioner fria från farliga ämnen är också en förutsättning för att kunna återvinna avfallet och minskar kostnaderna för avfallshanteringen. Den som producerar eller hanterar farligt avfall har också skyldighet att anteckna bl.a. mängder uppdelat på relevanta avfallskoder samt rapportera dessa data till Naturvårdsverkets avfallsregister inom två dagar efter borttransport.

Farligt avfall innehåller *farliga* eller *särskilt farliga ämnen*. Särskilt farliga ämnen (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnerna) har egenskaper som kan medföra allvarliga bestående effekter på människans hälsa och miljö. Det är ämnen som är cancerframkallande, skadar arvsmassan, stör fortplantningsförmågan, är långlivade bioackumulerande och toxiska eller har andra särskilt farliga egenskaper som till exempel att de är hormonstörande. På kandidatförteckningen till EU:s kemikalieförordning Reach listas knappt 200 ämnen som är identifierade som *särskilt farliga*. Kandidatlistan uppdateras två gånger per år. Läs mer i t.ex. Särskilt farliga ämnen, avfall och materialhantering.<sup>22</sup>

På grund av de allvarliga egenskaperna hos *särskilt farliga ämnen* är målsättningen att de ska fasas ut både i nyttillverkat och återvunnet material. Avfall som innehåller särskilt farliga ämnen bör därför inte materialåtervinnas utan sorteras ut och destrueras eller slutförvaras på ett säkert sätt.

## 4.4 Tre skäl att ha fokus på material och avfall

Svensk lagstiftning ställer långtgående krav på förebyggande av avfall och avfallshantering vid byggande och rivning. Men det finns andra anledningar att ha fokus på material och avfall.

### 4.4.1 Hälsa och arbetsmiljö

Materialval vid renovering och nybyggnation påverkar inomhusmiljön och har konsekvenser för de som ska vistas i byggnaden.

God avfallshantering ger en renare och trevligare arbetsplats. Att ha kunskap om vilka farliga material och produkter som kommer att bli avfall är också nödvändigt för att tillgodose en god arbetsmiljö, speciellt vid rivning eller sanering. Genom en riktig hantering av det farliga avfallet minskar hälsoriskerna för personalen vid hanteringen, vilket kan bidra till att skador och sjukfrånvaro minskar.

Arbetsmiljöaspekterna är inte i fokus i dessa riktlinjer, men i vissa speciella fall

---

<sup>21</sup> I §11b, avfallsförordningen (2011:927), hänvisas det till bilaga III till direktiv 2008/98/EG. Denna har dock ersatts med EU-förordning 1357/2014.

<sup>22</sup> Särskilt farliga ämnen, avfall och materialhantering, WSP, 2016-02-04, <https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/farliga-amnen-avfall-studie-20160204.pdf>

uppmärksammas ändå arbetsmiljöfrågorna och hänvisningar ges till rapporten Arbetsmiljö vid rivning, sanering och håltagning - en vägledning samt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).

#### 4.4.2 Minskad miljöpåverkan

Påverkan på miljön från de material som används vid byggande kan minskas genom att hänsyn tas till påverkan på miljön ur ett livscykelperspektiv vid materialval. Det handlar om påverkan vid produktion och transport av materialen, materialens innehåll och läckage av farliga och miljöpåverkande ämnen, materialets livslängd och hur det kan återanvändas eller återvinnas. Återanvända och återvunna material har ofta lägre sammantagen miljöpåverkan. Omloppstiden i byggsektorn är lång, vilket innebär att farliga ämnen som byggs in idag, kommer att finnas kvar i kretsloppet under många år framöver.

Genom att i första hand förebygga avfall och sedan sortera ut farligt avfall och materialåtervinna och energiåtervinna det avfall som ändå uppstår i så stor utsträckning som möjligt minskar miljöpåverkan.

Rätt hantering av farligt avfall minskar risken för skador på människor, djur och natur. Återanvändande av byggmaterial och ökad materialåtervinning minskar behovet av uttag av nya resurser. Generellt krävs det också mindre energi för att återvinna ett material jämfört med att utvinna det ur jungfrulig råvara. Energiåtervinning skapar fordonsbränslen, uppvärmning och el, och ersätter fossila bränslen.

Miljön skyddas genom att det farliga avfallet tas omhand på miljöriktigt sätt och att övrigt avfall sorteras så det kan hanteras så högt upp i avfallshierarkin som möjligt. Därmed belastas miljön mindre av deponerat avfall, samtidigt som behovet av uttag av nya resurser minskar.

#### 4.4.3 Pengar att spara

Material- och avfallshantering kostar pengar och tar tid och plats. Material och avfall ska sorteras, lagras, transporteras och omhändertas. Avfall är dessutom material vi en gång betalat pengar för. Om mängden avfall minskar kan pengar sparas. Erfarenheter från projekt i Storbritannien visar att åtgärder för att förebygga avfall minskade produktionskostnaderna med motsvarande 0,2–0,8 procent vid nyproduktion.<sup>23</sup> I dessa siffror är även kostnaderna för att genomföra åtgärderna medräknade.

Kostnaderna för hämtning och behandling av avfall minskar med bättre sortering. Vissa fraktioner kan man få betalt för. Rena fraktioner ökar möjligheterna till materialåtervinning och minskar kostnaderna. Blandat avfall för eftersortering kostar generellt betydligt mer än rena fraktioner till material- och energiåtervinning. Deponifraktion är också dyrare liksom omklassning av containrar från t.ex. brännbart avfall till farligt avfall, för att någon sorterat dåligt.

---

<sup>23</sup> Assessing the cost and benefits of reducing waste in construction, Cross-sector comparison, WRAP, [www.wrap.org.uk](http://www.wrap.org.uk)

## 5 Branschnormerande texter

De branschnormerande texterna är byggbranschens överenskomna kravnivå för hur resurs- och avfallshanteringen ska gå till vid byggande och rivning. När hänvisning görs till riktlinjerna vid upphandling, är det denna kravnivå som ska uppfyllas.

Kraven redovisas i avsnitt 5.3-5.5. I bilagorna 6-9 finns förslag till AF-texter för upphandling av materialinventering, projektering och avfallshantering vid byggande och rivning i enlighet med de branschnormer som beskrivs här.

En central del i de branschnormerande texterna är det minsta antal fraktioner för källsortering som krävs. Dessa kallas basnivåer och återfinns i avsnitt 5.3.1 och bilaga 3 för byggproduktion samt i avsnitt 5.5.1 och bilaga 2 för rivning.

### 5.1 Ansvarsfördelning

Med flera aktörer involverade är det viktigt att ansvarsfördelningen för avfallshanteringen är tydlig. Kapitlet inleds därför med ett särskilt avsnitt om detta.

#### 5.1.1 Alla medverkande parter har ansvar

Varje part i kedjan från beställare till slutlig mottagare har ett lagstiftat ansvar för avfallshanteringen inom ramen för den egna verksamheten. Byggherren (beställaren) och avfallsproducenten (nästan alltid bygg- eller rivningsentreprenören) har ett mer uttalat helhetsansvar.

Byggherren ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga påverkan på människors hälsa och miljön. Det innebär att ha kunskap om och planera för hantering av produkter för återanvändning, farligt avfall och återvinning av icke-farligt avfall, att ställa krav på de entreprenörer som anlitas samt att följa upp kraven genom kontroll av hela avfallshanteringen fram till den slutliga mottagaren av avfallet.<sup>24, 25</sup>

Den ursprungliga avfallsproducenten<sup>26</sup> ansvarar för att hantera produkter för återanvändning och avfall i enlighet med kontrollplanen, sortera avfallet<sup>27</sup> samt se till att avfallet genomgår en fullständig behandling i enlighet med avfallshierarkin, samt kostnaderna för detta, om inte annat har avtalats eller är lagstiftat.<sup>28</sup> Detta understryker vikten av att reglera kostnadsfördelningen i avtal.

Samtliga aktörer i kedjan, från avfallsproducent och vidare (t.ex. transportör och mottagare) har anteckningsskyldighet och rapporteringsskyldighet för farligt avfall (se avsnitt 2 Begreppsförklaring för vad det innebär).

---

<sup>24</sup> Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL), 9 och 10 kap, BFS (2013:15) om rivningsavfall, BFS (2011:6) Boverkets byggregler 6:911.

<sup>25</sup> Miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter

<sup>26</sup> 15 kap. 4 § miljöbalken

<sup>27</sup> Bl.a. 3 kap. 10-18 §§ avfallsförordningen

<sup>28</sup> 15 kap. 10, 11a § miljöbalken

I bilaga 18 finns en redogörelse för vilka regler som olika aktörer i allmänhet är ansvariga för att uppfylla. Beroende på hur upphandlingen genomförs och hur avtalen skrivs kan ansvarsfördelningen vara en annan. I bilaga 7 och 9 finns förslag till texter för att tydliggöra ansvars- och kostnadsfördelning för entreprenadupphandling.

## 5.2 Benämning av avfallsfraktioner och avfallsstatistik

I avfallsförordningens bilaga 3 finns en grundläggande indelning av olika avfallstyper i olika avfallskoder. Byggsektorn har behov av en mer nyanserad indelning än denna, för att kunna sortera och följa upp avfall på ett sätt som bidrar till ökad cirkulär ekonomi.

Återvinningsindustrierna förvaltar BEAst-artikelnnummer för bygg- och rivningsavfall, som är en standardiserad indelning av avfallsfraktioner med standardiserade benämningar. Den ska kunna användas som standard för benämningar av avfallsfraktioner vid inköp av och statistik för avfallshantering vid byggnation och rivning. Den finns tillgänglig i sin helhet på [www.recycling.se/beast](http://www.recycling.se/beast).

Rekommendationen är att dessa benämningar för olika avfallsfraktioner används nationellt för att få jämförbar statistik. Skyltar och skyltkulörer har tagits fram för en stor andel av fraktionerna. Dessa kan laddas ner på länken ovan.

Huvudgrupperna i Återvinningsindustriernas avfallsindelning är:

- Farligt avfall
- El-avfall
- Trä
- Plast
- Järn och metall
- Papper
- Glas
- Brännbart
- Gips
- Mineraliska massor
- Schaktmassor
- Asfalt
- Blandat avfall för eftersortering
- Park- och trädgårdsavfall
- Mineralull
- Deponi

Under dessa huvudgrupper finns ett stort antal delfraktioner. Basnivåerna för källsortering av bygg- och rivningsavfall (avsnitt 5.3, 5.4 samt bilagorna 2 och 3) är anpassade till Återvinningsindustriernas indelning samt begrepp i lagstiftningen. Alla huvudgrupper är dock inte obligatoriska i basnivåerna.

Branschnormerna innehåller också krav om att redovisa avfallsstatistik och nyckeltal, se avsnitt 5.3.4.3 för byggproduktion och 5.5.3.3 för rivning. I bilaga 22 redovisas nyckeltal för avfallsstatistik i syfte att skapa jämförbar statistik mellan olika delar i landet, bolag och projekt.

### 5.2.1 En precisering om deponering

Deponering är en behandlingsform som tillämpas på avfall som inte kan eller bör hanteras högre upp i avfallshierarkin. Avfall som ska deponeras ska karakteriseras, bl.a. med avseende på avfallets ursprung, avfallsproducentens identitet, vilka processer som givit upphov till avfallet, vilken behandling avfallet genomgått, avfallets sammansättning och utlakningsegenskaper, lukt, färg, fysikalisk form och avfallskod enligt avfallsförordningen.<sup>29</sup> Avfall av olika karaktär som ska deponeras ska därför inte blandas med varandra. Vissa lättnader finns för icke-farligt avfall och inert avfall. Sortering görs utifrån typ av material, oavsett om behandlingsformen blir återvinning eller deponering.

Ett exempel för att förtydliga: Gips återvinns ibland till nytt gips, ibland som konstruktionsmaterial och deponeras ibland. Vid deponering ska gips inte deponeras tillsammans med organiskt material då svavelväte kan bildas.<sup>30</sup> Oavsett om gipsen ska materialåtervinnas eller deponeras ska den alltså sorteras ut som en egen fraktion.

Vilken behandling som väljs avgörs i samråd med avfallsentreprenören och beror på avstånd till återvinningsanläggning, deponianläggning och kvalitet på gipsen. Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet, ska anses som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Förordning (2001:512) om deponering av avfall och Naturvårdsverkets föreskrifter (2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall.

<sup>30</sup> Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004:10 om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

<sup>31</sup> Se proposition 2015/16:166: Bedömningen bör ske enligt de principer som ligger till grund för den allmänna hänsynsbestämmelsen i 2 kap. 7 § (miljöbalken). Enligt den bestämmelsen ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Även andra avvägningar kan komma i fråga.

## 5.3 Branschnorm för resurs- och avfallshantering vid byggproduktion

Förslag på AF-texter för att kravställa branschnorm för byggproduktion vid upphandling finns i bilaga 8 och 9.

### 5.3.1 Krav på material- och avfallshanteringen

- Upprätta en material- och avfallshanteringsplan
- Projektera för cirkulär ekonomi (se separat ruta)
- Material- och avfallshandera för cirkulär ekonomi (se separat ruta)
- Kontrollera att transportör och avfallsmottagare har erforderliga tillstånd
- Genomföra startmöte och regelbundna uppföljningsmöten mellan beställare och byggtreprenör

#### Projektera för cirkulär ekonomi

- Säkerställ att det finns underlag för val av material och produkter avseende innehåll antingen genom att använda ett miljöbedömningssystem eller själv efterfråga och bedöma information minst enligt det branschöverenskomna formatet för eBVD.
- Välj i första hand produkter och material som kan materialåtervinnas och leverantörer som återtar spill från installation för materialåtervinning.
- Påbörja sammanställning av information om material och produkter.
- Projektera så att fel, brister, slöseri och mängden spill minimeras under produktion.

#### Material- och avfallshandera för cirkulär ekonomi

- Källsortera minst enligt basnivå, se nedan.
- Minimera nedskräpning på byggarbetsplatsen.
- Fortsätt sammanställning av information om valda material och produkter.
- Kontrollera följande i samband med rond:
  - Finns avsedd plats och väderskydd för lagring av material?
  - Har avfallsbehållare tydliga skyltar?
  - Är avfallet sorterat på korrekt sätt?
  - Är byggarbetsplatsen fri från skräp?

### **Basnivån för byggproduktion**

Basnivån för byggproduktion omfattar följande fraktioner:

- Förpackningsmaterial som ingår i system för återanvändning (exempelvis standardpallar)
- Farligt avfall (olika avfallsslag separeras)
- El-avfall (olika avfallsslag separeras)
- Trä\*
- Brännbart\*
- Plast\*
- Gips\*
- Metall\*
- Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten\*
- Schaktmassor
- Mineralull
- Glas\*
- Wellpapp
- Pappersförpackningar
- Glasförpackningar
- Plastförpackningar
- Metallförpackningar

### **Anmärkningar:**

- För att inte sortera ut fraktionerna märkta med asterisk separat på byggarbetsplatsen, krävs godkänd dispens från tillsynsmyndigheten.
- Användning av dispensmöjligheten, uppdelning i färre fraktioner än enligt basnivån eller användning av fraktionen Blandat avfall för eftersortering ska särskilt motiveras och godkännas skriftligt av beställaren.
- Sådana avfallsslag som omfattas av de generella undantagen i 4 § NFS 2020:7 behöver inte källsorteras enligt fraktionerna i basnivån. De ska skickas för eftersortering. Användningen av de generella undantagen ska dokumenteras och beställaren ska informeras.
- För fraktionerna trä, plast, gips och mineralull ska kontakt med avfallsmottagaren tas för att bedöma möjligheterna till materialåtervinning och om det påverkar sorteringen.
- Gips och mineralull sorteras ut i separata fraktioner oavsett om de ska materialåtervinnas eller deponeras, se avsnitt 5.2.1.
- Mängden avfall som deponeras ska minimeras.
- Anpassa sorteringsmöjligheterna efter skede i byggprocessen. Kärll behövs när respektive fraktion uppstår (gäller även fraktioner märkta med asterisk). Förpackningsavfall uppstår t.ex. företrädesvis i inredningsfasen.
- Samtliga pallar av standardformat ska återanvändas. De kan t.ex. returneras enligt Retursystem Byggpall ([www.byggpall.se](http://www.byggpall.se)) eller till leverantören.
- Kabeltrummor bör returneras till leverantören.
- Träförpackningar som inte ingår i system för återanvändning sorteras tillsammans med annat träavfall.



Basnivån för byggproduktion återfinns också i bilaga 3. Se bilaga 4 för uppdelning i fler fraktioner och skyltkulörer.

### 5.3.2 Krav på beställaren

- Ställa krav i avtal enligt branschnorm.
- Upprätta eller godkänna material- och avfallshanteringsplan innan arbete påbörjas.
- Genomföra startmöte och regelbundna uppföljningsmöten mellan beställare och byggentreprenör.
- Följa upp genomförande och dokumentation i projektering och produktion löpande och vid projektslut.
- Kontrollera avfallshanteringen på arbetsplatsen, t.ex. genom miljörund med kontroll av entreprenörens dokumentation av egenkontroll.
- Kontrollera att byggentreprenören antecknar och rapporterar farligt avfall enligt antecknings- och rapporteringsskyldigheten.<sup>32</sup>

### 5.3.3 Krav på projektören

- Projektera för cirkulär ekonomi (se separat ruta).
- Dokumentera och redovisa val som påverkar avfallshanteringen till beställaren.

### 5.3.4 Krav på byggentreprenören

- Projektera för cirkulär ekonomi (se separat ruta).
- Material- och avfallshandla för cirkulär ekonomi (se separat ruta i avsnitt 5.3.1).
- Kontrollera att transportör och avfallsmottagare har erforderliga tillstånd.
- Genomföra startmöte och regelbundna uppföljningsmöten mellan beställare och byggentreprenör.
- Minimera fel, brister, slöseri och spill.
- Anteckna och rapportera farligt avfall enligt antecknings- och rapporteringsskyldighet

#### 5.3.4.1 Kompetens

- Ha kunskaper om resurs- och avfallshandling och dokumenterad erfarenhet av den typ av arbete som entreprenaden omfattar.

#### 5.3.4.2 Krav på dokumentation innan arbete påbörjas

- Ange namn på person ansvarig för avfallshandling på arbetsplatsen, senast på startmöte.
- Upprätta ny eller komplettera befintlig material- och avfallshandlingsplan, så långt möjligt med hänsyn taget till olika skeden. Planen ska:
  - Redovisa hur avfall ska sorteras och tas omhand, inklusive rutiner, logistik och typer av kärl.

---

<sup>32</sup> 6 kap 1, 11 §§ avfallsförordningen

- Redovisa ev. dispenser från tillsynsmyndighet och ev. tillämpning av generella undantag.
  - Motivera avsteg från basnivå.
- Upprätta beskrivning av avfallshantering i form av kärl och containrar på ritning, t.ex. på APD-plan.
- Redovisa hur (rutin eller beskrivning av arbetssätt) anteckning och rapportering av farligt avfall kommer att genomföras.

#### **5.3.4.3 Krav på dokumentation under och efter byggproduktion**

- Redovisa till beställaren:
  - Att transportörer och avfallsmottagares tillstånd har kontrollerats.
  - Transportdokument och mottagningsbevis.
  - Statistiksammanställning månadsvis samt efter avslutat projekt med uppgift om benämning, avfallskod, vikt och slutlig behandling för:
    - Farligt avfall
    - Annat avfall (inklusive sådant avfall som sorterats på annan plats efter dispens och avfall där generella undantag tillämpats) uppdelat på fraktioner
  - Efter avslutat projekt även nyckeltalet Byggavfall per ytenhet enligt bilaga 22.<sup>33</sup>
  - Sammanställning av information om valda material och produkter.

---

<sup>33</sup> Se bilaga 22 för förslag till ytterligare nyckeltal för bygg- och rivningsavfall samt återbruk.

## 5.4 Branschnorm för resurs- och avfallshantering – Materialinventering

Förslag på AF-texter för att kravställa branschnorm för materialinventering vid upphandling finns i bilaga 6.

En materialinventering innebär traditionellt en undersökning av vilka typer av farligt avfall och annat avfall som kommer att uppstå vid en rivningsåtgärd.<sup>34</sup> Här vidgas begreppet till att även omfatta inventering av produkter och material för återanvändning och avfall som kan materialåtervinnas, analogt med kraven på redovisning av detta i kontrollplan för rivning<sup>35</sup>.

Begreppet materialinventering används istället för miljöinventering, då begreppet miljöinventering i andra sammanhang kan omfatta mycket mer, exempelvis byggnadens energiprestanda.

Endast inventering av byggnader behandlas i dessa riktlinjer. För mark som berörs av planerade byggnadsarbeten bör en okulär bedömning göras och tidigare verksamhet utredas för att ge en indikation på om det finns behov att göra en närmare markteknisk undersökning avseende föroreningar eller markförlagda installationer som exempelvis cisterner eller värmepumpsanläggningar.

### 5.4.1 Krav på materialinventering

Syftet med materialinventeringen är att få kunskap om farliga ämnen och material, var dessa finns och i vilka mängder för att kunna planera rivningen så att arbetsmiljön säkras, avfallet hanteras korrekt och stopp i projektet undviks. Syftet är också att identifiera produkter för återanvändning för att minska avfallsmängden samt att identifiera avfall som kan materialåtervinnas som underlag för planering av avfallshanteringen.

- Materialinventering ska genomföras före rivningsåtgärder. Undantag får endast göras om man är helt säker på att inga farliga material och produkter kommer att beröras av åtgärderna.
- Resultat från materialinventeringen ska utgöra underlag till material- och avfallshanteringsplan.<sup>36, 37</sup>

#### 5.4.1.1 Materialinventeringens omfattning

Materialinventeringen ska omfatta:

- Fullständig inventering av del eller delar av byggnad som kan komma att beröras vid rivningsarbetena i projektet
- Material och produkter som kan bli farligt avfall

---

<sup>34</sup> Se Boverkets allmänna råd (2013:15) om rivningsavfall (RIV1).

<sup>35</sup> PBL 10 kap 6 §

<sup>36</sup> I bilaga 10 finns en mall för Material- och avfallshanteringsplan vid rivning.

<sup>37</sup> I 10 kap. 6 § PBL anges att kontrollplan ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand, samt vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet, och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen. Material- och avfallshanteringsplan kan användas som bilaga till kontrollplan för rivningsåtgärd.

- Bedömning av vilka material och produkter som kan återanvändas<sup>38</sup> och materialåtervinnas
- Okulär bedömning kompletterad med provtagning i rimlig omfattning
- Kunskap ska sökas om tidigare verksamhet som kan ha betydelse för hur material och produkter i byggnaden ska tas omhand vid rivning

Inventering ska även göras av mark som berörs av byggnadsåtgärder men det hanteras inte i dessa riktlinjer och görs inte av materialinventeraren.

#### 5.4.2 Kompetenskrav på materialinventerare<sup>39</sup>

- Materialinventeraren ska uppfylla något av följande krav:
  - Ha relevant utbildning i miljöinventering och miljölagstiftning, ha erfarenhet av materialinventering samt minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet, t.ex. byggverksamhet.
  - Ha erfarenhet av materialinventering av minst 10 objekt tillsammans med inventerare med minst 5 års erfarenhet.
- Erfarenhet av inventering för återanvändning (d.v.s. värdering av produkter för återanvändning) är meriterande.

#### 5.4.3 Krav på dokumentation

- Materialinventeraren ska upprätta en arbetsmiljöplan för sina arbeten innan uppdraget påbörjas. Arbetsmiljöplanen ska även hantera risker som berör hyresgäster eller verksamheter. Planen ska godkännas av beställaren.
- I redovisning av materialinventering ska följande ingå:
  - Förteckning över alla typer av material och produkter som vid rivning blir farligt avfall, med avfallskoder enligt bilaga 3 i avfallsförordningen.
  - Bedömd mängd av alla material och produkter som vid rivning blir farligt avfall.
  - Översiktlig beskrivning av hur det angivna farliga avfallet ska hanteras.
  - Produkter för återanvändning, samt avfall för materialåtervinning uppdelat på fraktioner, översiktligt bedömda mängder, avfallskoder (eventuellt) och avfallets hantering.
  - Benämningar på fraktioner som föreslås för övrigt avfall ska överensstämma med benämningar i Bilaga 1-4.
  - Farliga ämnen och material som sökts men inte hittats.
  - Utrymmen som ej varit tillgängliga och därför inte kunnat inventeras.
  - Arbetsmiljöaspekter som kan vara av vikt för framtida rivning/demontering/sanering eller fastighetsskötsel och som berör funna ämnen och material.

---

<sup>38</sup> I avsnitt 6.2.3 och 6.4.1 finns visst stöd för detta.

<sup>39</sup> I 10 kap. 11 § 1 p. PBL anges att kontrollansvarige ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till. Den kontrollansvarige har sällan den specifika kompetens som krävs för att genomföra en materialinventering, och vanligtvis behöver en specialist som uppfyller kraven i avsnitt 5.4.2 anlitas.

- Resultatet ska redovisas i form av inventeringsprotokoll med kompletterande redovisning på tillhandahållet ritningsunderlag med relevant markering av funnet farligt avfall som inte kan beskrivas generellt, samt markering av övrigt avfall. Med relevant menas bl.a. rimlig detaljeringsnivå.

## **5.5 Branschnorm för resurs- och avfallshantering – Rivning**

Förslag på AF-texter för att kravställa branschnorm för materialinventering vid upphandling finns i bilaga 7.

### **5.5.1 Krav på avfallshanteringen**

- Genomföra startmöte och uppföljningsmöte mellan beställare och rivare.
- Utgå från materialinventering eller material- och avfallshanteringsplan för att säkerställa att allt identifierat farligt avfall hanteras korrekt.
- Sanera och/eller demontera det som blir farligt avfall och elavfall, samt produkter och material för återbruk före rivning så långt det är praktiskt möjligt.
- Källsortera avfallet minst enligt basnivå.
- Kontrollera att transportör och avfallsmottagare har erforderliga tillstånd.

### **Basnivån för rivning**

Basnivån för rivning omfattar följande fraktioner:

- Utsorterade produkter och material för återanvändning
- Farligt avfall (olika avfallsslag separeras)
- El-avfall (olika avfallsslag separeras)
- Trä\*
- Brännbart\*
- Metall\* (olika avfallsslag separeras)
- Gips\*
- Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten\*
- Schaktmassor
- Asfalt
- Mineralull
- Glas\*
- Plast\*

### **Anmärkningar:**

- För att inte sortera ut fraktionerna märkta med asterisk separat, krävs godkänd dispens från tillsynsmyndigheten.
- Användning av dispensmöjligheten, uppdelning i färre fraktioner än enligt basnivån eller användning av fraktionen Blandat avfall för eftersortering ska särskilt motiveras och godkännas skriftligt av beställaren.
- Sådana avfallsslag som omfattas av de generella undantagen i 4 § NFS 2020:7 behöver inte källsorteras enligt fraktionerna i basnivån. De ska skickas för eftersortering. Användningen av de generella undantagen ska dokumenteras och beställaren ska informeras.
- För fraktionerna trä, plast, gips och mineralull ska kontakt med avfallsmottagaren tas för att bedöma möjligheterna till materialåtervinning och om det påverkar sorteringen.
- Gips och mineralull sorteras ut i separata fraktioner oavsett om de ska materialåtervinnas eller deponeras, se avsnitt 5.2.1.
- Mängden avfall som deponeras ska minimeras.
- Anpassa sorteringsmöjligheterna efter skede i rivningsprocessen. Kärll behövs när respektive fraktion uppstår (gäller även fraktioner märkta med asterisk).

Basnivån för rivning återfinns också i bilaga 2. Se bilaga 4 för uppdelning i fler fraktioner och skyltkulörer.

### **5.5.2 Krav på beställaren**

- Ställa krav i avtal enligt branschnorm.
- Upprätta eller godkänna material- och avfallshanteringsplan innan arbete påbörjas
- Genomföra startmöte mellan beställare och rivningsentreprenör.
- Kontrollera avfallshanteringen på arbetsplatsen, t.ex. genom miljörund med uppföljning av entreprenörens dokumentation av egenkontroll.

- Följa upp att identifierade material och avfall i materialinventeringen har omhändertagits enligt material- och avfallshanteringsplan samt att mottagningsbevis redovisas som bevis på att avfallet hamnat "rätt".
- Följa upp genomförande och dokumentation löpande och vid projektslut.
- Kontrollera att entreprenören antecknar och rapporterar farligt avfall enligt antecknings- och rapporteringsskyldigheten.<sup>40</sup>

### 5.5.3 Krav på rivningsentreprenören

- Sortera avfall minst enligt basnivå
- Kontrollera att transportör och avfallsmottagare har erforderliga tillstånd
- Genomföra startmöte mellan beställare och rivningsentreprenör
- Kontrollera avfallshanteringen på arbetsplatsen
- Följa och följa upp material- och avfallshanteringsplanen och följa upp att identifierade material i materialinventering omhändertagits (egenkontroll).
- Löpande hämta in mottagningsbevis från godkänd mottagare.
- Löpande dokumentera avvikelser och tillägg jämfört med materialinventeringen.
- Anteckna och rapportera farligt avfall enligt antecknings- och rapporteringsskyldigheten.

#### 5.5.3.1 Kompetens

- Ha kompetens och dokumenterad erfarenhet av den typ av arbete som entreprenaden omfattar.
- Ha tillgång till en namngiven person som kommer att medverka eller finnas tillgänglig vid rivningen som har utbildning och/eller erfarenhet att göra bedömningar då misstänkt material hittas.

#### 5.5.3.2 Krav på dokumentation innan arbete påbörjas

- Ange namn på person ansvarig för avfallshanteringen på arbetsplatsen, senast på startmöte.
- Upprätta ny eller komplettera befintlig material- och avfallshanteringsplan. Planen ska
  - Baseras på redovisning från materialinventeringen
  - Redovisa hur produkter för återbruk planeras tas om hand
  - Redovisa hur avfall ska sorteras och tas omhand, inklusive rutiner, logistik och typer av kärl.
  - Vid behov fungera som bilaga till kontrollplan för rivning enligt PBL.<sup>41</sup>
  - Redovisa ev. dispenser från tillsynsmyndighet och tillämpning av generella undantag.
  - Motivera avsteg från basnivå.
- Redovisa hur eventuell sanering ska genomföras. Detta kan göras i material- och avfallshanteringsplan eller i separat saneringsplan.
- Upprätta beskrivning av avfallshantering i form av kärl och containrar på ritning, t.ex. på APD-plan.

---

<sup>40</sup> 6 kap. 1, 11 §§ avfallsförordningen

<sup>41</sup> Se 10 kap, 5-13 §§ PBL för mer kunskap om kontrollplan och vem som ansvarar för den.

- Redovisa hur (rutin eller beskrivning av arbetssätt) anteckning och rapportering av farligt avfall kommer att genomföras.

#### **5.5.3.3 Krav på dokumentation under och efter rivning**

- Meddela beställaren:
  - När sanering är klar.
  - Om farligt avfall utöver vad som identifierats i materialinventering påträffats (beställaren ska meddelas omgående).
- Redovisa till beställaren:
  - Att transportörer och avfallsmottagares tillstånd har kontrollerats.
  - Statistik enligt överenskommelse, t.ex. månadsvis.
  - Transportdokument och mottagningsbevis/avfallskvitton för allt avfall, som verifikation.
  - Eventuella avvikelser från överenskommen sortering och behandling (t.ex. om avfall inte har kunnat materialåtervinnas fast det var utsorterat för materialåtervinning)
  - Efter avslutat projekt redovisas<sup>42</sup>:
    - sammanställning av avfallsstatistik med uppgift om benämning, avfallskod, vikt och slutlig behandling för:
      - Farligt avfall
      - Annat avfall uppdelat på fraktioner (inklusive sådant avfall som sorterats på annan plats efter dispens och avfall där generella undantag tillämpats)
    - sammanställning av mängd återbrukat material

---

<sup>42</sup> Se bilaga 22 för förslag till ytterligare nyckeltal för bygg- och rivningsavfall samt återbruk.



## 6 Rekommendationer

I kapitel 6.1 och 6.2 redovisas kortfattade rekommendationer och tips för att genomföra kraven i kapitel 5. Syftet är att ge stöd för att genomföra kraven i praktiken. För att få en heltäckande bild behöver dessa avsnitt läsas parallellt med kapitel 5.

Kapitel 6.3 och 6.4 innehåller kunskap och rekommendationer om identifiering och hantering av olika typer av avfall vid byggande respektive rivning.

### 6.1 Stöd i genomförande av branschnorm: Byggproduktion

#### 6.1.1 Aktörer och deras roller

Beställaren har tre nyckelfunktioner för att få till en fungerande, miljöriktig och kostnadseffektiv material- och avfallshantering:

- Planera material- och avfallshantering
- Kravställa i upphandling av projektör, byggentreprenör och avfallsentreprenör
- Följa upp kraven

Övriga berörda aktörer ska genomföra kraven i praktiken. De är:

- Projektör
- Byggentreprenör
  - Inköpsfunktion
  - Produktionsplanerare
  - Platschef
  - Avfallsansvarig
- Leverantör
- Avfallsentreprenör
- Återvinnare/avfallsanläggning

Kontrollansvarig enligt PBL ska biträda beställaren med att upprätta kontrollplan för byggåtgärd samt se till att kontrollplanen följs. Enligt PBL ska kontrollansvarige även biträda beställaren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som byggåtgärden kan ge upphov till. Den kontrollansvarige har dock sällan den specifika kompetens som krävs för att planera avfallshanteringen på den detaljnivån.

#### 6.1.2 Planera material- och avfallshantering

Aktör: Beställare

Tips till beställaren:

- Bestäm vem som är ansvarig för material- och avfallshanteringen i projektorganisationen.
- Sätt mål för material- och avfallshanteringen. Mål kan exempelvis sättas i form av en viss materialåtervinningsgrad, en maximal andel avfall till deponi eller mängd avfall per kvadratmeter.

- Bedöm om det finns anledning att krävställa utsortering av ytterligare fraktioner än vad som anges i basnivån, se avsnitt 5.3.1.
- Bestäm hur produktval ska göras exempelvis genom att välja miljöbedömningssystem för byggvaror eller ange kriterier för bedömning (baserat minst på information enligt format för eBVD). Idag finns i huvudsak tre system på marknaden: Byggvarubedömningen, SundaHus och Basta. Läs mer om dessa system på respektive systems webbsida.
- Välj system för dokumentation av inbyggda produkter. Finns exempelvis hos miljöbedömningssystemen för byggvaror enligt föregående punkt.
- Om man som beställare vill ta ytterligare steg när det gäller förebyggande av avfall finns förslag på arbetssätt och åtgärder i bilaga 16.
- I bilaga 8 och 9 återfinns krav på material- och avfallshantering för att uppfylla branschnorm att använda vid upphandling. Se till att dessa krav finns med i AF-delen i anbudsförfrågan och avtal med projektör/byggtreprenör/avfallsentreprenör.
- Identifiera material som riskerar att deponeras och bedöm om åtgärder för att undvika deponering ska genomföras.
- Utforma material- och avfallshanteringsplanen utifrån planeringen, så den fungerar som ett uppföljande dokument under hela projektet. En mall för plan finns i bilaga 11.

### 6.1.3 Projektera för cirkulär ekonomi

Aktör: Projektör och beställare

Vad som menas med att projektera för cirkulär ekonomi framgår av branschnormen, se avsnitt 5.3.1. Förslag till avtalstexter återfinns i bilaga 8.

Syftet är dels att minska mängden avfall som uppstår vid byggproduktion genom att minska spillet och dels att underlätta för materialåtervinning genom att bygga in mindre farliga ämnen i byggnaden och genom att välja leverantörer som materialåtervinner sitt eget spill. I ett längre perspektiv behövs dokumentationen om material och produkter för utvärdering av möjlighet till återbruk och återvinning när det blir dags för utbyte.

Tips till beställaren:

- För att kraven ska beaktas i praktiken krävs kunskap och uppföljning.
  - Säkerställ att det finns en ansvarig hos projektören som stöttar och följer upp kraven.
  - Se till att kraven kommuniceras till projektörerna via beställarens projektledare/projekteringsledare och inte enbart genom miljöfunktionen.
  - Säkerställ att beställare och projekteringsorganisationen har samsyn kring vilka uppföljande dokument som krävs.
- Lagg upp projektet i miljöbedömningssystemet för byggvaror på ett genomtänkt sätt, så att det fungerar för både projektör och byggtreprenör genom hela projektet och som dokumentation, efter avslutat projekt.
- Kraven kan kompletteras med mål, t.ex. hur stor andel av produkter och material som projekteras in som ska kunna materialåtervinnas.
- Följ upp dokumentation från projektören löpande.

Tips till projektören:

- Utse en ansvarig.

- Se till att ni har en rutin för att samla in dokumentation (ska uppfylla format för eBVD) eller använda miljöbedömningssystem för byggvaror så att kontroll sker i samband med att produkten projekteras in, istället för att produkter kontrolleras när handlingen är färdigställd. Det kan också behövas tid för att be leverantörer att se till att produkter som behövs, blir bedömda i miljöbedömningssystemet.
- Isolering och plastgolv är två produktkategorier där återtagande av spill kan vara värt att beakta.
- Bestäm tidigt ett format för redovisning av vilka åtgärder som gjorts, för att ta hänsyn till krav på materialåtervinning och återtagande av spill. Åtgärderna ska kunna redovisas för beställaren. Ett förslag till upplägg kan vara att ha en rubrik för detta i projekteringsmötesprotokollet, och att ansvarig sammanställer dessa i ett eget dokument som redovisas till beställaren.

Om man vill utöka kraven:

- Undersök möjligheterna att använda återbrukade produkter och material. Om projektet föregås av en rivning kan man undersöka vilka material som kan återanvändas från den rivningen. Man kan även ha som rutin att undersöka vilka material/produkter som skulle kunna utgöras av återbrukade produkter, t.ex. innerdörrar, se avsnitt 6.3.1 och 6.4.1.
- För att förlänga livslängden på byggnad och inredning:
  - Underlätta reparation och underhåll.
  - Tänk modulärt för att kunna ersätta del av byggnad.

#### 6.1.4 Produktionsplanera

Aktör: Byggtreprenör och beställare

Tips till beställaren:

- För att kraven ska beaktas i praktiken krävs kunskap och uppföljning.
- Säkerställ att det finns en ansvarig hos entreprenören som ansvarar för att kraven uppfylls.
- Se till att kraven i avsnitt 5.3.4.2 uppfylls innan arbete på arbetsplatsen påbörjas.
- Säkerställ att du och produktionsorganisationen har samsyn kring vilka uppföljande dokument som krävs.
- Säkerställ att även inköpsfunktionen hos entreprenören har kunskap om de krav som ställts.
- Se till att Material- och avfallshanteringsplanen ingår som bilaga till kontrollplanen.

Tips till byggtreprenören:

- Se till att kraven kommer med i kontrakt med underentreprenörer.
- Se till att inköpsfunktionen får kännedom om de krav på material som ställs, se Projektera för cirkulär ekonomi, avsnitt 5.3.1.
- Ha ett systematiskt arbete med val av byggvaror, utifrån kraven i avsnitt 5.3.1.
- Planera för att minimera avfallet:
  - Många tillfälliga konstruktioner går att finna i form av hyrlösningar, t.ex. fallskydd.
  - Se bilaga 16 för fler tips.
- Tänk på följande vid val av avfallsentreprenör:

- Avfallsentreprenören skall ha tillstånd att transportera och hantera de fraktioner som uppstår.<sup>43</sup>
- Säkerställ att avfallsentreprenör kan leverera den statistik som krävs.
- Företag anslutna till Återvinningsindustrierna har åtagit sig att följa dessa Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning.
- Planera avfallshanteringen i enlighet med Material- och avfallshanteringsplan, gällande lagstiftning och utifrån olika skeden i projektet (olika typer av avfall uppstår i olika faser).
- Observera att:
  - Utsortering av farligt avfall inklusive elavfall är lagkrav som alltid gäller.
  - Sortering av byggavfallet på byggarbetsplatsen i minst trä, metall, gips, mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten, glas och plast samt brännbart är explicita lagkrav, där det krävs dispens från tillsynsmyndigheten för att tillämpa eftersortering på annan plats.
  - Om dispens från krav på utsortering krävs, sök dispens i tid och var bredd på att det är svårt att få dispens och alternativ i form av mindre kärl och ökad tömningsfrekvens behöver utredas.
  - Även annat avfall ska sorteras för hantering enligt avfallshierarkin enligt lag. Här finns dock ett tillägg om att den behandling som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet, ska anses som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig, vilket gör att det finns visst utrymme för bedömning i det enskilda fallet.
- Redovisa om generella undantag kommer att tillämpas i Material- och avfallshanteringsplanen.
- För dialog med avfallsentreprenören om lösningar för sortering av avfall, möjliga avfall för materialåtervinning och kvalitetskrav på dessa fraktioner.
- Ha en plan för hantering av överbliven betong i betongbilarna.
- Förpackningsmaterial av wellpapp och plast uppstår i störst utsträckning under inredningsfasen och behöver främst sorteras då.
- Se till att det finns en uppmärkt plats för standardpallar, och planera för vem som ska hämta dem.
- Placera om möjligt avfallskärnen på en plats där så många som möjligt av de som ska slänga avfall, passerar naturligt.
- Vid stor platsbrist krävs särskilt fokus på placering av kärl/bigbags för att störa omgivningen så lite som möjligt och minska nedskräpningen.
- Redovisa avfallshanteringen och plats för insamling av byggpallar för återanvändning på t.ex. APD-plan.
- Ha bra rutiner för tömning av behållare. Kom överens med avfallsentreprenören hur detta ska fungera. Överfulla kärl leder till felsortering.

### 6.1.5 Lagra, producera och avfallshantera

Aktör: Byggentreprenör och beställare

Tips till beställaren:

---

<sup>43</sup> Det är ett lagkrav att kontrollera att den man lämnar avfall till har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs för hanteringen, 5 kap 18 § Avfallsförordningen.

- Se till att avfallshanteringen tas upp på startmöte med entreprenör, samt se till att det blir ett startmöte med avfallsentreprenören och delta i det.
- Ha avfallshantering med som en stående punkt på byggmöten.
- Delta i rond med fokus på avfallshantering och lagring. I bilaga 13 finns exempel på ytterligare delar som man kan titta på i samband med rond.

Tips till byggentreprenören:

- Genomför startmöte med avfallsentreprenören, och se till att de är medvetna om kraven. Rådgör gärna med avfallsentreprenören om utformning av avfallshanteringen.
- Genomför startmöte med projektpersonalen och informera tydligt om vad som gäller för avfallshanteringen.
- Skylta tydligt.
- Följ upp lagring och avfallshantering i samband med rond och på byggmöte. I bilaga 13 finns exempel på ytterligare delar som man kan titta på i samband med rond.
- Se till att statistik kommer in kontinuerligt och att den omfattar det ni behöver veta.
- Använd material- och avfallshanteringsplan för att dokumentera.
- Om det är trångt på arbetsplatsen, t.ex. vid en ombyggnad, kan man söka lösningar med små kärl och tätare hämtning av avfallet. Man kan beställa tjänster av olika omfattning av avfallsentreprenören, som t.ex. kan medverka på arbetsplatsen och övervaka sorteringen och se till att kärlen töms när det behövs. Exempel på hur hanteringen kan lösas finns i bilaga 20 Avfallshantering i några typfall.
- Vid arbete på en byggarbetsplats uppstår också bodsopor som är att betrakta som kommunalt avfall. Kommunen ansvarar för hantering av kommunalt avfall och abonnemang för hämtning av kommunalt avfall beställs från kommunen. Även för bodsoporna ska förpackningar och returpapper sorteras ut och lämnas för pantning eller till ett godkänt insamlingssystem. Detta avfall hanteras inte i övrigt i dessa riktlinjer.

## 6.2 Stöd i genomförande av branschnorm: Materialinventering och rivning

### 6.2.1 Aktörer

Beställaren har tre nyckelfunktioner för att få till en fungerande, miljöriktig och kostnadseffektiv material- och avfallshantering:

- Planera material- och avfallshantering
- Kravställa i upphandling av materialinventerare, rivningsentreprenör och avfallsentreprenör.
- Följa upp kraven

Övriga berörda aktörer ska genomföra kraven i praktiken. De är:

- Materialinventerare
- Rivningsentreprenör
- Återbruksaktör
- Sanerare

- Avfallsentreprenör
- Återvinnare/avfallsanläggning
- Mottagare av avfall för anläggningsändamål

Samarbete och samverkan mellan olika aktörer är viktigt för att nå en bra avfallshantering. Kontrollansvarig enligt PBL ska biträda beställaren med att upprätta kontrollplan för rivningsåtgärd samt se till att kontrollplanen följs. Enligt PBL ska kontrollansvarige även biträda beställaren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som rivningsåtgärden kan ge upphov till. Den kontrollansvarige har sällan den specifika kompetens som krävs för att genomföra en materialinventering, och vanligtvis behöver en specialist som uppfyller kraven i avsnitt 5.4.2 anlitas.

### 6.2.2 Planera material- och avfallshantering

Aktör: Beställaren

Tips till beställaren

- Bestäm vem som är ansvarig för material- och avfallshanteringen i projektorganisationen.
- Sätt mål för material- och avfallshanteringen. Mål kan exempelvis sättas i form av en viss materialåtervinningsgrad eller en maximal andel avfall till deponi.
- Utsortering av farligt avfall inklusive elavfall och sortering av övrigt avfall för hantering enligt avfallshierarkin är lagkrav.
- Identifiera redan nu om det finns behov av att söka dispens från sorteringskrav enligt avfallsförordningen 3 kap 10, 12 §§. Blankett för dispensansökan finns i bilaga 21. Myndigheterna är generellt mycket restriktiva med att ge denna typ av dispens.
- Det behövs alltid en materialinventering så beställ denna i tid. En materialinventering som görs i tidigt skede ökar möjligheterna för att ta tillvara produkter för återanvändning, säkerställer att farligt avfall hanteras korrekt, och förbättrar förutsättningarna för god hantering av arbetsmiljörisker. Det är också kostnadseffektivt att skaffa kunskap så att problem under entreprenadtiden kan förebyggas. Genom att få kontroll över vilka farliga ämnen som finns i byggnaden i god tid, och planera eventuell sanering och avfallshantering undviker man betydligt dyrare stopp senare under rivningsprocessen. Material och produkter som ska lämnas för återbruk kan påverka val av rivningsmetod.
- I bilaga 6 och 7, återfinns krav på materialinventering respektive avfallshantering för att uppfylla branschnorm. Se till att dessa krav finns med i AF-delen i anbudsförfrågan och avtal med materialinventerare, rivningsentreprenör respektive avfallsentreprenör.
- Materialinventeringen ska ligga till grund för en material- och avfallshanteringsplan. Utforma planen utifrån planeringen så den fungerar som ett uppföljande dokument under hela projektet. Planen behöver uppdateras efter materialinventeringen. Mall för material- och avfallshanteringsplan vid rivning finns i bilaga 10. Om en kontrollplan för rivningen krävs enligt PBL, kan material- och avfallshanteringsplan följa som bilaga till kontrollplanen (om inte den aktuella byggnadsnämnden kräver att en särskild blankett ska användas).
- Identifiera material som riskerar att deponeras och bedöm om åtgärder för att undvika deponering ska genomföras.
- Tänk på följande vid val av rivningsentreprenör:

- Rivningsentreprenören skall ha tillstånd att transportera och hantera de fraktioner som uppstår.
- Säkerställ att rivningsentreprenören kan leverera den statistik som krävs.
- Företag anslutna till Återvinningsindustrierna har åtagit sig att följa dessa Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning.

### 6.2.3 Materialinventera

Syftet med en materialinventering är att:

- i första hand få kunskap om farliga ämnen och material, var dessa finns och i vilka mängder
- få kunskap om vilka andra material och produkter som finns i byggnaden
- få underlag för att planera eventuell sanering samt rivning/utbyte och uppskatta kostnaderna för åtgärderna
- få underlag för att ställa krav på rivning och avfallshantering
- ge projektörer och entreprenörer ett bra underlag för arbetet
- få information till ett projektanpassat underlag för arbetsmiljöplan för entreprenaden
- minska risken för stopp i rivningsprocessen, obehagliga överraskningar, arbetsmiljöproblem och tilläggsarbeten
- få underlag för återanvändning, sortering, avfallsmängder och omhändertagande

Miljöinventerare för fastigheter certifieras efter prövning enligt kraven i Fastighetsägarna Sveriges CMF-Kravspecifikation<sup>44</sup>. Denna omfattar fler områden än materialinventering. SWEDAC ackrediterar organ för certifiering av Miljöinventerare - fastigheter.

Branschnormen ställer dock inte krav på certifiering då erfarenhet av materialinventering är viktigare och helt centralt för att bli en skicklig materialinventerare.

Aktör: Beställaren och materialinventerare

Tips till beställaren:

- Säkerställ att materialinventeraren även inventerar för återbruk
- För att ge materialinventeraren bra underlag för bedömningen är det lämpligt att lämna följande uppgifter till inventeraren:
  - Befintlig verksamhet i den aktuella byggnaden.
  - Uppgifter beträffande byggnaden, t.ex. ritningar, byggår, eventuellt ombyggnadsår, installationer m.m. samt om tidigare verksamhet i byggnaden. Tidigare verksamhet kan ha lämnat föroreningar i byggnaden som kan vara svåra att se, och alla sådana uppgifter är därför viktiga inför ombyggnad eller rivning.
  - Beskrivning av vad det aktuella projektet omfattar, rivning/ombyggnad/tillbyggnad, hyresgäst Anpassning, upprustning etc.
  - Information om utrymmens tillgänglighet för besök under anbudsstiden.
  - Information om utrymmens tillgänglighet för inventering

---

<sup>44</sup> CMF – Certifiering av miljöinventerare – fastigheter, Kravspecifikation för grundcertifikat, mars 2000, Redaktör: Solveig Larsen, Fastighetsägarna Sverige

- Materialinventering bör upphandlas på löpande räkning. Provtagningar och analyser bör ske på löpande räkning mot verifierade självkostnader, omfattning bestäms i samråd med beställaren. Be att få en prislista över de vanligaste analyserna bifogad.
- Det kan vara lämpligt att beställaren före inventeringen ordnar ett möte där projektledare, förvaltare och inventerare går igenom projektet.
- Var uppmärksam på att det kan finnas arbetsmiljöproblem vid inventering. Det är ofta lämpligt att låta två personer göra inventeringen, speciellt om det finns arbetsmiljörisker eller inventeringen är omfattande. Begär därför att materialinventeraren gör en arbetsmiljöplan för sitt eget arbete innan det påbörjas.

Tips till materialinventeraren:

- Förstörande provtagning bör ske i samråd med beställaren om det finns verksamheter i drift i byggnaderna.
- Materialinventeraren bör bidra med uppgifter om eventuella risker förknippade med funna material samt rekommenderade åtgärder för att hantera dessa, så att detta kan föras in i en arbetsmiljöplan för entreprenaden.
- Om kompetens för inventering av produkter för återbruk saknas, kan stöd sökas hos exempelvis lokal återbruksaktör eller rivningsentreprenör.

#### **6.2.4 Upprätta material- och avfallshanteringsplan**

Aktör: Beställare, materialinventerare eller rivningsentreprenör

Tips:

- Syftet med material- och avfallshanteringsplan är att den ska kunna fungera som bilaga till Kontrollplan för rivning enligt PBL och att den ska fungera för uppföljning av rivningen. Produkter för återbruk och avfall ska därför läggas in på ett sätt som är rimligt att följa upp. Bilaga 10 är utformad för att det ska vara möjligt.
- Mängder farligt avfall och produkter för återbruk bygger på materialinventeringen.
- Mängder av avfall som inte är farligt avfall bedöms översiktligt. Syftet är att underlätta planering, samt att kunna följa upp att avfall inte "försvinner" och hanteras på ett oriktigt sätt.

#### **6.2.5 Demontera produkter för återbruk**

Aktör: Beställare eller rivningsentreprenör

- För att en produkt ska bli återanvänd så behöver det finnas en marknad. Denna marknad kan finnas via en återbruksaktör, via nätverk internt hos beställaren eller med andra byggherrar. Gör en rimlig bedömning av om efterfrågan finns och se till att dessa produkter demonteras först. Ta hjälp av en återbruksaktör om det finns en sådan inom rimligt avstånd.

#### **6.2.6 Sanera**

Aktör: Beställare och sanerare

Tips till beställaren

- Ställ krav på saneringsplan innan start.



- Saneringsåtgärder som innebär t.ex. sanering av PCB eller av kvicksilver i avloppsrör, ska anmälas till den lokala miljömyndigheten.<sup>45</sup> För PCB ska anmälan lämnas minst tre veckor innan saneringsarbetena startar, för övrig sanering gäller minst sex veckor - eller den kortare tid som miljömyndigheten accepterar. Avsätt tillräcklig tid för saneringsarbeten.
- Kontrollera att saneringen är utförd på rätt sätt. Det är lämpligt att beställaren begär en förbesiktning av saneringsarbeten. Anlita gärna den som inventerat till förbesiktningen.
- I vissa fall kan sanering av material, t.ex. asbest, som sitter dolt behöva göras i omgångar allteftersom de byggdelar som döljer materialet demonteras. Detta ställer speciella krav på beställarens kontroll – det kanske inte är möjligt att göra besiktning efter varje saneringsetapp.

Det är lämpligt att beställaren för varje projekt utser en miljökontrollant som kan tillkallas för provtagning, bedömningar och kontroller. Det är inte lämpligt att lämna detta åt rivningsentreprenören.

### 6.2.7 Riva och källsortera

Aktör: Beställare och rivare

Tips till beställaren:

- För att kraven ska beaktas i praktiken krävs kunskap och uppföljning. Följ upp rivarens planering av avfallshanteringen.
- Säkerställ att det finns en ansvarig hos entreprenören som ansvarar för att kraven uppfylls.
- Se till att startmöte genomförs innan rivning. I bilaga 14 finns exempel på startmötesprotokoll.
  - Säkerställ att rivaren har kunskap om det farliga avfall som identifierats. Ta upp frågan om rutiner för eventuell tillkommande provtagning i rivningsskedet för dolda material. Materialinventaren kan delta på startmötet för att öka kunskapsöverföringen.
  - Säkerställ vem som ansvarar för att uppfylla anteckningsskyldigheten för farligt avfall och rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets register.
  - Startmöte bör också omfatta genomgång av hur dokumentation och egenkontroll ska redovisas under projektiden samt en genomgång av hur avfallshanteringen är tänkt att fungera.
- Se till att kraven i avsnitt 5.5.3.2 uppfylls innan arbete på arbetsplatsen påbörjas.
- Se till att Material- och avfallshanteringsplanen ingår som bilaga till kontrollplanen.
- Se till att ni är överens om hur uppföljning ska göras. Material- och avfallshanteringsplanen är ett instrument för detta.
- Följ upp beställarkraven på ett systematiskt sätt. Om behandlingsanläggningen som tar emot det farliga avfallet fakturerar beställaren direkt, får beställaren god kontroll av var avfallet lämnats. Ett alternativ är att behandlingsanläggningen fakturerar

---

<sup>45</sup> 28 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 18 § Förordning (2007:19) om PCB m.m.

entreprenören som sedan gör en redovisning av kvitton, mottagningsbevis och transportdokument m.m. till beställaren.

Tips till entreprenören:

- Se till att kraven kommer med i kontrakt med underentreprenörer.
- Material- och avfallshanteringsplanen ska kompletteras av entreprenören med planerad hantering av det farliga avfallet och övrigt avfall. Uppgifter om uppföljning och dokumentation av avfallets fortsatta hantering ska fyllas i under entreprenaden, så att planen kan användas för entreprenörens slutredovisning av avfallets hantering. Exempel på hur avfallshanteringen kan lösas när det är trångt finns kort beskrivet i bilaga 20 Avfallshantering i några typfall.
- Planera för att demontera produkter för återbruk först.
- Observera att:
  - Utsortering av farligt avfall inklusive elavfall är lagkrav som alltid gäller.
  - Sortering av rivningsavfallet på byggarbetsplatsen i minst fraktionerna brännbart, trä, metall, gips, mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten, glas och plast är explicita lagkrav, där det krävs dispens från tillsynsmyndigheten för att tillämpa eftersortering.
  - Om dispens från krav på utsortering krävs, sök dispens i tid och var bredd på att det är svårt att få dispens och alternativ i form av mindre kärl och ökad tömningsfrekvens behöver utredas.
  - Även annat avfall ska sorteras för hantering enligt avfallshierarkin enligt lag. Här finns dock ett tillägg om att den behandling som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet, ska anses som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig, vilket gör att det finns visst utrymme för bedömning i det enskilda fallet.
- Redovisa om generella undantag kommer att tillämpas i Material- och avfallshanteringsplanen.
- El-avfallet måste hanteras så att inte t.ex. komponenter med kvicksilver går sönder. El-avfallet kan vara av mycket olika slag och karaktär och kräver olika kärl eller utrymmen för förvaring på arbetsplatsen. Se vidare bilaga 1 Lista över farligt avfall, och avsnitt 6.4 Identifiering och hantering av vissa typer av avfall från rivning.
- Skylta behållare för avfallshantering tydligt.
- Vid arbete på en byggarbetsplats uppstår också bodsopor som är att betrakta som kommunalt avfall. Kommunen ansvarar för hantering av detta avfall och abonnemang för hämtning av det kommunala avfallet beställs från kommunen. Även för bodsoporna ska förpackningar och returpapper ska sorteras ut och lämnas för pantning eller till ett godkänt insamlingssystem. Detta avfall hanteras inte i övrigt i dessa riktlinjer.

## 6.3 Hantering av vissa typer av avfall vid byggproduktion

Byggproduktion innebär att huvudsakligen nya byggvaror används. Det innebär att man vet eller har god möjlighet att veta vad det är för slags avfall som uppstår och vad de olika byggvarorna som blir avfall innehåller.

De viktigaste typerna av avfall som uppstår vid nybyggnad och annan byggproduktion är:

- materialspill
- förpackningsmaterial inklusive lastbärare (t.ex. byggpallar och kabeltrummor) som inte returneras för återanvändning
- farligt avfall (oftast små mängder om materialval görs systematiskt)
- el-avfall
- avfall från tillfälliga konstruktioner

Byggavfall ska sorteras på byggarbetsplatsen i minst fraktionerna: trä, metall, gips, mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten, glas och plast samt brännbart om inte ingår i dessa fraktioner. Det krävs dispens från tillsynsmyndigheten för att tillämpa eftersortering. Syftet är att öka materialåtervinningen.

Den viktigaste åtgärden för att nå hög återvinningsgrad är låg grad av felsorterat avfall och att undvika föroreningar i form av smuts.

Det här avsnittet redovisar kunskap och hanteringsmöjligheter för olika typer avfall. Möjligheterna varierar i olika delar av landet. Hur man kan minska avfallet redovisas delvis nedan, delvis under respektive skede och aktör i avsnitten 6.1 och 6.2 samt i bilaga 16. Grundläggande strategier finns också i avsnitt 4.2.2.

### 6.3.1 Återbruk i byggproduktion

För att öka återbruket i byggsektorn behöver efterfrågan av återbruksprodukter öka. Det finns flera pilotprojekt som undersöker och utvecklar möjligheterna till ökat återbruk i samband med byggproduktion. Läs mer om dessa på Centrum för cirkulärt byggande <https://ccbuild.se/> och regeringens strategiska forskningsprogram Re:Source: <https://resource-sip.se/>.

### 6.3.2 Farligt avfall vid byggproduktion

Exempel på farligt avfall vid byggproduktion är färg- och lackavfall samt lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen, oljeavfall, förpackningar som innehåller rester av eller är förorenade av farliga ämnen. Elavfall är också farligt avfall.

Med hjälp av mobilappen Farligt avfall kan du snabbt och enkelt ta reda på hur olika typer av farligt avfall ska hanteras. Appen Farligt avfall är en vidareutveckling av handboken Farligt avfall för bygg- och anläggningsarbeten från 2004 och appen kan laddas ner via AppStore eller Google Play.

### 6.3.3 Trä

Trä ska sorteras ut som egen avfallsfraktion på byggarbetsplatsen enligt lagkrav. Det finns möjlighet att söka dispens hos tillsynsmyndigheten.

Trä går vanligtvis till energiåtervinning men kan också materialåtervinnas. Det är en fördel för hanteringen i avfallshanteringskedjan om trä sorteras i obehandlat trä och behandlat trä.

Observera att tryckimpregnerat trä oftast är farligt avfall och ska sorteras separat, kontrollera i säkerhetsdatablad vad som gäller för använd kvalitet.

### 6.3.4 Metall

Metall ska sorteras ut som egen avfallsfraktion på byggarbetsplatsen enligt lagkrav. Det finns möjlighet att söka dispens hos tillsynsmyndigheten.

### 6.3.5 Gips

Gipsavfall ska sorteras ut som egen avfallsfraktion på byggarbetsplatsen enligt lagkrav. Det finns möjlighet att söka dispens hos tillsynsmyndigheten.

Gipsavfall kan materialåtervinnas till nya gipsskivor. Gipsen ska vara torr och förekomst av papp, tapeter, glasfiberväv, färg, fix och fog samt fästmaterial av metall (spik, skruv) accepteras.

Följande föroreningar accepteras inte vid materialåtervinning till nya gipsskivor:

- Rester av keramiska plattor, regler, isolering, elinstallationer och föroreningar
- Fibergips där armeringen finns i gipskärnan (armeringen kan vara av papper, cellulosa eller glas)
- Gipsskivor med tillsats av silikon
- Skivor av annan typ än gips, t.ex. sk. MgO(magnesiumoxid)-skivor.

Gips kan också materialåtervinnas som konstruktionsmaterial på behandlingsanläggning eller lämnas till deponi. Gipsavfall får inte användas eller deponeras tillsammans med organiskt material då svavelväte kan bildas.<sup>46</sup> Svavelväte är en mycket brandfarlig och explosiv gas, akut toxisk för människor, akut ekotoxisk och mycket korrosiv i kontakt med vatten.

Lämplig behandlingen avgörs i samråd med avfallsentreprenören och beror på avstånd till återvinningsanläggning och deponi samt kvalitet på gipsen.

Nya rön tyder på att det i en svensk kontext inte finns vetenskapligt stöd för att använda gipsavfall från gipsskivor som jordförbättringsmedel eller för vattenvård<sup>47</sup>. I gipsskivor finns det tillsatser som inte beskrivs i säkerhetsdatabladet. Gipsavfall kan som exempel innehålla tensider, polymera material som polyvinylacetat, mikroplaster samt bekämpningsmedel i pappen. Innehållet av tillsatser och föroreningar som kan förekomma innebär en risk för miljön som överstiger mindre än ringa risk. och som inte är riskbedömd gällande användning på odlingsmark eller lakning till vattenförekomster. Bekämpningsmedlet i pappen är riskbedömt och godkänt för användning i papp, på gipsskivor och i byggnader utan att det finns oacceptabla effekter på människors hälsa eller miljön<sup>48</sup>. Men användning på åkermark

---

<sup>46</sup> Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004:10 om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

<sup>47</sup> RISE, Re:Source Projekt 44288-2 Gipsets väg tillbaka - Insamlingssystem för ökad återvinning

<sup>48</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

eller i vattenvård är inte riskbedöm och godkänd enligt kriterierna i lagstiftningen om bekämpningsmedel.

### **6.3.6 Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten**

Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten ska sorteras ut som egen avfallsfraktion på byggarbetsplatsen enligt lagkrav. Det finns möjlighet att söka dispens hos tillsynsmyndigheten.

Rådgör med avfallsentreprenören om ytterligare sortering är önskvärd, beroende på vilket material som uppstår och hur förutsättningarna för materialåtervinning av materialet är.

Materialet kan återvinnas som t.ex. konstruktionsmaterial eller ballast i betong.

För tegel finns återbruksaktörer som tar emot överblivet material.

Säkerställ att betong- och putsrester inte hamnar i dagvattensystemet.

### **6.3.7 Glas**

Glas ska sorteras ut som egen avfallsfraktion på byggarbetsplatsen enligt lagkrav. Det finns möjlighet att söka dispens hos tillsynsmyndigheten.

Mängden glas som uppstår vid byggproduktion är ofta begränsat. Anpassa sorteringen efter om glasavfall förväntas uppstå och i vilka mängder. Glas kan materialåtervinnas antingen genom produktion av nytt glas, eller till isolering i form av glasull.

### **6.3.8 Plast**

Plast ska sorteras ut som egen avfallsfraktion på byggarbetsplatsen enligt lagkrav. Det finns möjlighet att söka dispens hos tillsynsmyndigheten.

Om det finns utrymme på byggarbetsplatsen är det bra att sortera plasten i mjukplast och hårdplast. Plastförpackningar ska sorteras separat, se avsnitt 6.3.4.

Installationsspill är rent avfall som kan återvinnas till nya produkter om det är rätt typ av plast. Vissa tillverkare tar tillbaka installationsspill.

Nordiska Plaströrgruppen (NPG) har ett återvinningssystem som omfattar rör och rördelar i plasterna PVC, PE och PP. Både rörspill vid nybyggnad och gamla rör från rivning tas emot. Insamlat material sorteras, tvättas och återvinns till nya produkter. Idag finns insamlingscontainrar på sex platser i Sverige. Endast rörspill från ett antal tillverkare kan lämnas efter överenskommelse med kontaktpersonen för containern. För mer information se [www.npgnordic.com](http://www.npgnordic.com).

Vid installation av plastgolv kan ibland upp till 10 % bli installationsspill på grund av tillskurna kanter och restbitar. GBR Golvåtervinning tar emot golv- och väggmaterial från alla större leverantörer på den svenska golvmarknaden och materialåtervinner det.

Installationsspillet samlas in i säckar och märks med namn på leverantören. Spill från olika leverantörer ska ej blandas i säcken då respektive leverantör är ansvarig för spill från sitt material. Det golvföretag som lägger in golvet är ansvarigt för insamling av spill och retur via systemet.

Golvbranschen, GBR, har också ett system för kretsloppsmärkning av golv. Systemet möjliggör en enkel identifiering av vilka kemiska ämnen som ingår i golvkonstruktionen. Mer information om båda dessa system finns på [www.golvbranschen.se](http://www.golvbranschen.se).

Oavsiktlig spridning av byggmaterial till omgivningen kan vara en källa till mikroplast i naturen. Oavsiktlig spridning kan minimeras genom att hålla byggarbetsplatsen fri från skräp.

### 6.3.9 Förpackningar och returpapper

För alla förpackningar gäller producentansvar. Producentansvaret administreras av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB) som ägs av de fyra materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Metallkretsen och Pressretur. Svensk Glasåtervinning har ett särskilt samarbetsavtal.

Rena förpackningar och returpapper/tidningar som uppkommer i yrkesmässig verksamhet skall sorteras ut från annat avfall. Förpackningar sorteras som glas-, papper, metall- eller plastförpackning. Det lönar sig ofta att sortera ut wellpapp och krymp- och sträckfilm separat.

Genom att komprimera wellpapp kan man minska volymen och förenkla hanteringen då wellpappen ofta är skrymmande. Observera att wellpappen måste vara relativt ren för att kunna återvinnas. Smutsig wellpapp läggs i brännbart.

För glasförpackningar finns ett eget återvinningssystem, se [www.glasatervinning.se](http://www.glasatervinning.se).

För förpackningsavfall av trä saknas ett godkänt insamlingssystem att lämna avfallet till och därför sorteras förpackningsavfall av trä tillsammans med annat träavfall.

Du kan anlita en avfallsentreprenör att hämta sorterade förpackningar. Sorterade förpackningar kan också lämnas kostnadsfritt till en mottagningspunkt. Läs mer på [www.ftiab.se](http://www.ftiab.se). Rådgör med avfallsentreprenören om hur förpackningsmaterial ska sorteras på bästa sätt.

Producentansvaret för returpapper upphör den 31 december 2021, och insamlingsansvaret tas då över av kommunerna. Returpapper och tidningar måste fortfarande sorteras ut. Hur insamlingen av returpapper kommer att ske efter 31 december 2021 är ännu oklart.

### 6.3.10 Lastpallar

För lastpallar i standardformat har byggbranschen ett eget system för återanvändning, Retursystem Byggpall.

De pallar som används i systemet är Byggpall helpall (800x1200 mm) och Byggpall halvpall (600x800 mm). Byggpall helpall är en begagnad EUR-pall med fastställd kvalitetsnorm. Byggpallarna är tydligt märkta för att vara enkla att identifiera.

Pallarna i Retursystem Byggpall har ett fast återköpspris, vilket innebär att full ersättning utgår för såväl hela som trasiga pallar. En byggpall ska aldrig slängas, inte ens om den är trasig. Den ska alltid gå i retur för eventuell reparation och sedan återanvändas. Mer information finns på [www.byggpall.se](http://www.byggpall.se).

Lastpallar kan i vissa fall returneras till leverantören. Detta regleras i inköpsavtal. Ställ krav i avtal med leverantörer att produkterna ska levereras på returpall (och inte engångspall).

### **6.3.11 Kabeltrummor**

Några svenska kabeltillverkare har ett system för omhändertagande och återköp av kabeltrummor. Alla involverade producenter använder kabeltrummor med samma utförande/standard. Returer tas emot oavsett vem som sålt trumman under förutsättningen att de lever upp till standarden. Ersättningsmodellen är den samma för alla och man har gemensamma regler för värdering av till exempel skadade trummor. Kabeltrummorna används då i snitt 8 gånger innan det skrotas.

Det finns även företag som helt specialiserat sig på att hämta kabeltrummor och lämna in dem till retursystemet.

### **6.3.12 Mineralull**

Mineralull består av glasull eller stenull. Några stenullstillverkare har materialåtervinning av sitt eget isoleringsspill där stenullen smälts ner och blir råvara för ny stenull. Det finns inget gemensamt system för branschen.

Rent isoleringsspill kan också rivas till lösull. Lösullen kan sedan användas som isolering i exempelvis vindsutrymmen.

Torr, ren isolering samlas i säckar som sedan skickas tillbaka till fabrik för återvinning. Utsorterad isolering hämtas oftast mot fraktkostnad alternativt kör man det själv till anvisad fabrik. Det finns också ett företag som har en mobil anläggning och åker runt till trähusfabriker och river deras glasullsspill till lösull. På så sätt kan man undvika att isoleringen behöver åka och vända på fabriken och den mobila anläggningen kan istället leverera direkt till kund.

Det pågår också försök med externt material från byggen och rivningar. Rådgör med din leverantör eller med din avfallsentreprenör om möjligheterna.

### **6.3.13 Brännbart avfall**

Brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall enligt lagkrav. Det finns möjlighet att söka dispens hos tillsynsmyndigheten.

Brännbart avfall går till energiåtervinning. I denna fraktion sorteras brännbart avfall som inte är farligt avfall och som inte sorteras ut i en egen fraktion. I brännbart kan även material som är så nedsmutsat att det kontaminerar sin egen avfallsfraktion läggas, om det är brännbart.

## **6.4 Identifiering och hantering av vissa typer av avfall från rivning**

Informationen i detta avsnitt kompletterar uppgifterna i bilaga 1, Lista över farligt avfall och bilaga 5, Söklista – Material och produkter från rivning/utbyte.

Ytterligare information finns i Naturvårdsverkets rapport 5491, Förorenade byggnader, undersökningar och åtgärder.

Icke-farligt rivningsavfall ska sorteras på byggarbetsplatsen i minst fraktionerna: trä, metall, gips, mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten, glas och plast samt brännbart. Det krävs dispens från tillsynsmyndigheten för att tillämpa eftersortering på annan

plats. Syftet är att öka materialåtervinningen genom att åstadkomma rena fraktioner.

Den viktigaste åtgärden för att nå hög återvinningsgrad är låg grad av felsorterat avfall och att undvika föroreningar i form av smuts.

#### 6.4.1 Produkter för återbruk

För att minska mängden avfall vid rivning bör man försöka återbruka så mycket av materialet som möjligt. Beroende på var i Sverige man befinner sig ser möjligheten för återbruk olika ut. Det är generellt enklare i storstadsregionerna där det ofta finns aktiva återbruks- eller andrahandsaktörer på marknaden att anlita.

I kontrollplan för rivning ska det framgå vilka produkter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand. Enligt dessa riktlinjer ska det undersökas i samband med materialinventeringen. Produkter som ofta lämpar sig väl för återanvändning är:

- Dörrpartier
- Innerväggar och tak (glaspartier och akustikskivor)
- Textilgolv
- VVS-produkter, t.ex. handfat och toaletter
- Beslag och dörrautomatik, t.ex. dörrhandtag, dörrbeslag och dörrstängare
- Belysning
- Galler och smide, t.ex. spiraltrappor, tillgänglighetsramper, förrådsgaller
- Tegel

För tegel finns det ersättningsmodeller som ger återbetalning (pant) för den part som väljer att lämna fasadtegel för återbruk istället för att skicka det som avfall. Det finns kvalitetsfaktorer som styr om teglet är möjligt att återanvända.

Även andra produkttyper kan vara relevanta för återbruk, under förutsättning att de inte innehåller oönskade farliga ämnen och efterfrågan finns.

Generellt är trä och stål material som kan lämpa sig väl för återbruk då de har lång livslängd och är relativt enkla att bearbeta. Prefabricerade betongelement är också en produkttyp där det kan finnas återbruksmöjligheter. Generellt är det svårare att återbruka skivelement och metervaror, jämfört med färdiga produkter, som balkar eller dörrar.<sup>49</sup>

Ett hjälpmedel för att öka mängden återbruk inför rivning är Centrum för cirkulärt byggandes Guide för återbruk av fasta interiöra byggprodukter.<sup>50</sup>

#### 6.4.2 Asbest

Asbest är ett samlingsnamn för ett flertal fibrösa silikatmaterial som finns i berggrunden. Gemensamt för dem är att de tål höga temperaturer. De är dessutom isolerande, bullerdämpande, mekaniskt hållbara, smidiga och var billiga vilket gjorde att de användes i stor omfattning.

Inandning av asbestfibrer kan efter en tid ge sjukdomar som asbestos och lungcancer.

---

<sup>49</sup> Arkitektens återbruksmethodik, White Research Lab White arkitekter AB, oktober 2018

<sup>50</sup> [CCBuild](#)



Asbest förekommer i installationer från början av 1900-talet och framåt. Den största användningen var från 1950-talet till mitten av 1970-talet, då användningen till största delen upphörde. Ett första förbud av viss asbest kom 1976, men totalt förbud kom först 1982.

Kombinationen asbest och plåt/metall kan påträffas i en mängd byggmaterial och produkter.

I rapporten Arbetsmiljö vid rivning, sanering och håltagning - en vägledning, samt i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) kan man läsa mer om vad man bör tänka på vid rivning av material innehållande asbest.

#### **6.4.2.1 Ventilationssystem**

I ventilationssystem med plåtkanaler tillverkade före 1976 är det mycket vanligt att asbest förekommer i olika delar av systemet som ljud- och brandisolering. Vanligast är att ett asbesthaltigt material använts på in- eller utsida i kanaler och i ventilationsaggregat.

#### **6.4.2.2 Kyl- och värmeanläggningar, rör**

Asbest förekommer i kyl- och värmeanläggningar runt exempelvis rör, i packningar och i aggregat, som brandskydd och värmeisolering.

Asbest finns bland annat i värmecentraler som pannisolering och som tätning på luckor och mellan panna och rökrör. Asbest förekommer också som asbestpapp i äldre förrådsberedare innanför isolering av nöthårsfilt samt i gavlarna som asbesthaltig kiselgur- eller magnesia-massaisolering.

Asbest förekommer ofta i äldre rörisolering. I ångsystem är hela rörisoleringen utförd med asbesthaltig kiselgur- eller magnesiamaassa. I övriga system (kallvatten-, varmvatten- och värmeledningar) har asbest endast använts för böjar, övergångar, före och efter ventiler etc. På de raka rörledningarna har glasull eller nöthårsmatta använts. Ytskiktet är ofta oljemålad binda ovanpå ett eller flera papplager.

#### **6.4.2.3 Branddörrar**

Branddörrar tillverkade före 1976 innehåller i flera fall asbestisolering. Ibland sitter asbesten endast runt låskistan och i vissa fall i hela dörren innanför plåten. Kontroll av om branddörrar innehåller asbest kan göras genom kontroller av tillverkare och tillverkningsår vilket ska finnas angivet på gångjärnssidan av dörrbladet. Om märkning saknas eller är oläslig ska äldre branddörrar betraktas som asbesthaltiga.

#### **6.4.2.4 Färg**

I enstaka fall målades förr plåtfasader och plåttak med en typ av färg som innehöll asbest.

#### **6.4.2.5 Golvplattor, plastmattor -och golvlim**

Äldre golvplattor och plastmattor kan innehålla asbest. Asbest kan också finnas i golvlim under golvplattor och golvplattor och kallas då svartlim eller tjärlim. Det är vanligtvis svart i färgen men kan vara brunt eller gulbrunt. Asbest kan förekomma i produkter producerade före 1976, då förbud kom.

#### **6.4.2.6 Fogmassor, tätningsmassor**

I vissa mjukfogar förekommer asbest. Dessa fogmassor kan kännas igen på att det finns korta fibrer i strukturen, men laboratorieanalys krävs för att man ska vara helt säker på innehållet.

Vanligt förekommande är en typ av röd/rosa tätningsmassa med asbest kring avloppsskarvar

och toalettstolar. Denna påträffas främst i badrum och städskrubbar. I övriga delar av avloppssystemet är det ytterst ovanligt, där användes istället bly.

Vanligt är också att tätningsmassan i skarvar runt ventilationskanaler, aggregat och don innehåller asbest.

#### **6.4.2.7 Kakelfix och -fog**

Fram till 1976 var det vanligt att asbest användes som tillsats i kakelfix och -fog. Det asbesthaltiga materialet kan förekomma både i fästmassan bakom kaklet men också i fogmassa mellan kakelplattorna. Dessa är oftast olika typer av massor varför det krävs provtagning av båda.

#### **6.4.2.8 Skivmaterial och beläggningar med asbest**

Skivor och plattor med asbest har använts för brand- och värmeisolering och för ljuddämpning. Fasadskivor och korrugerade takskivor kan vara av eternit. Eternitskivor kan också finnas bakom en fasad av plåtskivor.

Akustikplattor och brandskyddande plattor för vägg eller tak kan vara asbestskivor, ofta lackerade eller med ytskikt av fibermaterial eller fanér. Asbest kan också finnas i PVC-plattor för golv (vinylplattor som var vanliga i kemisalar, korridorer m.m.) och PVC-mattor (golv- och väggmattor producerade före 1976).

#### **6.4.2.9 Fönsterkitt**

Det kan finnas asbest i gammalt fönsterkitt. Det är i dagsläget inte klarlagt hur vanligt förekommande det är, inte heller vilket fabrikat och från vilka år det rör sig om. Eftersom asbest totalförbjöds 1982, kan det finnas asbest i fönsterkitt på hus byggda eller renoverade mellan 1940-1982. Den arbetsuppgift där risken för exponering av kittdamm är störst, är vid urfräsning av kittet från fönsterbågen eller uppvärmning av kittet med en värmepistol. Prov bör tas innan arbete påbörjas.

#### **6.4.2.10 Rekommenderad hantering**

För materialkombinationen asbest och plåt/metall rekommenderas generellt att i de fall det asbesthaltiga materialet är fäst i plåten med skruv eller spik så bör det separeras på plats. Är asbesten vidhäftad på plåten med lim, en härdad massa eller dylikt rekommenderas att både plåt och asbest klassas som asbestavfall. För den vanligt förekommande tätmassan vid kanalskarvar etc. rekommenderas att tejpa över tätmassan och sedan klippa bort den del av plåten som är kontaminerad med asbest.

I de fall då endast asbesten ska avlägsnas, exempelvis brandskyddsisolering kring en stålkonstruktion, måste asbesten avlägsnas mekaniskt och konstruktionen slipas ren.

I de fall sanering av asbest medför risk för lösgörande och spridning av asbestfibrer krävs förutom personlig skyddsutrustning även att arbetsområdet täcks in. Spridning av fibrer förhindras genom undertrycksventilering med hjälp av en fläkt med partikelfilter. Det avgränsade området kan vara större eller mindre, beroende på vilket som är mest praktiskt. I arbetsområdet får endast behörig personal vistas och tillträde sker genom sluss.

Den sanerade asbesten bör i första hand om möjligt sugas ut från saneringsområdet till en tät container utanför arbetsområdet. I andra hand förpackas asbestmaterial i tättslutande emballage. Asbestavfall får ej blandas med annat avfall. Emballage som innehåller asbest ska vara tydligt märkt. Kontakta avfallsentreprenören angående hur materialet ska förpackas.

För arbetsmiljöregler med bland annat krav på tillstånd och anmälan för arbeten med asbest, se Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:01) om asbest.

### **6.4.3 Bly**

Bly är en giftig tungmetall som kan ackumuleras i kroppen och ge kronisk blyförgiftning, vilket kan leda till anemi (blodbrist) och skador på lever, njurar och nervsystem. Bly kan dessutom förorsaka fosterskador.

Metalliskt bly finns exempelvis i fogar på äldre avloppsrör. I enstaka fall kan man påträffa det som rörmaterial. Äldre gasledning och rör till gasmätare kan exempelvis vara utförda av bly. Bly finns också bl.a. i bilbatterier och kabelhöljen.

Blysalter har förekommit som stabilisatorer i vissa byggprodukter i PVC. Den europeiska PVC-branschen har på frivillig väg fasat ut användningen. Ett förbud som också omfattar importerade produkter är på gång inom EU. Användningen av återvunnen PVC kommer att undantas. Plaströrstillverkare i Norden använder inte blysalter sedan år 2002. Den europeiska PVC-branschen beslutade år 2000 att fasa ut blystabilisatorerna på frivillig väg senast till slutet av 2015. Målet anses uppnått.<sup>51</sup> Blyet (normalt 0,75 viktsprocent) är inte återvinningsbart på samma sätt som metalliskt bly. Blysalter finns med på kandidatlistan.

Bly finns också som tillsats i färg m.m. Ett antal olika blyföreningar har använts som färgpigment och stabilisatorer. De olika föreningarna har olika farliga egenskaper vilka definieras i avfallsförordningen.

#### **6.4.3.1 Hantering**

##### ***Metalliskt bly***

Metalliskt bly är inte farligt avfall enligt bilaga 4 till avfallsförordningen. Metalliskt bly sorteras helst separat för att lämnas till återvinning. Blydiktning i avloppsrör kan lämnas tillsammans med röret för metallåtervinning.

##### ***Blyföreningar – allmänt***

För att få kunskap om ett material som misstänks innehålla blyförening måste kemisk analys göras för att bestämma typ av förening. Vanligt förekommande blyföreningar i färger är blyfosfit och blyfosfat vilka båda har gränsvärdet 0,3 viktprocent för klassificering som farligt avfall. Provtagning och analys är motiverat om färgskikt med bly ska bearbetas, se nedan.

##### ***Blyglasyr på keramik***

Bly kan finnas i glasyren i vitglaserade plattor men även i glasyrer i andra kulörer. Plattor med glasyr som innehåller bly bör kunna användas som fyllnadsmassor på en kontrollerad deponi. För deponering krävs karaktärisering av avfallet.

##### ***PVC med bly***

Se avsnitt 6.4.15 om plast.

---

<sup>51</sup> <https://www.stabilisers.eu/lead-replacement/>

### ***Färgskikt med bly***

Observera att vid bearbetning (t.ex. slipning) av färgskikt som kan innehålla bly (t.ex. vid ombyggnad eller renovering) är blyinnehållet en arbetsmiljörisk. Innehåll av mer än 1 % bly i färgen innebär att Arbetsmiljöverkets föreskrifter för blyarbete ska följas vid bearbetning. Inför bearbetning av färgskikt på trä bör färgen analyseras för att eventuellt behov av arbetsmiljöåtgärder ska klarläggas. Rester från slipning och blästring av färg med bly är farligt avfall.

Vid rivning (d.v.s. om färgen inte ska bearbetas) krävs ej provtagning.

Trä som har färgskikt med innehåll av bly ska sorteras separat och förbrännas i en förbränningsanläggning som har tillstånd att bränna sådant avfall.

### **6.4.4 CFC (freon)**

CFC (klorfluorkarboner), HCFC (klorfluorkolväten) och halon bryter ner ozonlagret som skyddar oss mot solens ultraviolettera strålning. CFC, HCFC och halon är långlivade i atmosfären. Som en följd av att ozonlagret har tunnats har produktionen av växtplankton minskat. Hudcancer, starr och skador på immunförsvaret hos människan har ökat p.g.a. ozonuttunnningen.

CFC, HCFC och halon är också mycket kraftiga växthusgaser. Utsläpp av 1 ton CFC har, beroende på typ av CFC, en växthuseffekt som motsvarar utsläpp av flera tusen ton koldioxid<sup>52</sup>. Det är därför viktigt att på ett mer miljöanpassat sätt hantera material som idag ofta deponeras och då läcker CFC. Okunskap kring hanteringen av materialet är idag stor och behöver förbättras.

CFC finns som köldmedium i kylmöbler och fasta kylanläggningar och i isolering av PUR och XPS i byggnader och mark. De största mängderna finns i isolering.

Nyinstallation av CFC som köldmedium förbjöds 1995. HCFC förbjöds för nyinstallation som köldmedium 1998.

PUR-isolering blåst med CFC användes från början av 70-talet till mitten på 90-talet. CFC i skumplast (PUR och XPS) förbjöds (med vissa undantag) 1991. PUR och XPS från 1991 och tidigare bör förutsättas innehålla CFC tills provtagning har bevisat motsatsen. HCFC användes enbart under en kort period och förbjöds i skumplast 1997.

Cellplastisolering med CFC finns t.ex. i kylskåp, kylrumsväggar, isolering av fjärrvärmerör, isolering i väggar och flytande golv, som markskivor m.m.

Att identifiera isolering med CFC kan vara svårt. Strukturen i snittytan kan ge vägledning; Små runda kulor i snittytan innebär att materialet troligtvis inte innehåller CFC. Är strukturen i snittytan tätare kan produkten innehålla CFC, då en tät yta stänger inne CFC i större utsträckning.

EPS har ofta blåsts med CFC men då det har en mer öppen struktur än XPS/PUR så har större delen av freonerna avgått vid eller strax efter tillverkningen. EPS innehåller därför inte CFC i tillräckligt stor utsträckning för att klassas som farligt avfall.

---

<sup>52</sup> Naturvårdsverkets webbplats, 20 januari 2017

För att säkert kunna identifiera CFC krävs laboratorieanalys. Material kan skickas till vissa mottagningsanläggningar för gratis kontroll. Kontakta alltid mottagaren innan material skickas.

#### **6.4.4.1 Hantering**

Avfall med CFC är farligt avfall (avfallskod 170603\*) och ska separeras från annat avfall, hanteras separat och transporteras av godkänd entreprenör.

##### ***CFC i kylanläggningar***

CFC i kylanläggningar töms på plats av kylserviceföretag med certifierad personal. Regler finns i EU:s f-gasförordning 517/2014 och Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Mindre aggregat som kan hanteras hela lämnas i sin helhet till godkänd förbehandlingsanläggning.

##### ***CFC i isoleringsmaterial***

CFC i isoleringsmaterial ska hanteras separat och varsamt så att materialet inte bryts sönder. I så fall läcker CFC ut.

Skivor som innehåller isoleringsmaterial med CFC bör om möjligt inte delas. Avfallet ska hållas separat vid transport men behöver inte emballeras.

Sammansatta material som t.ex. sandwichelement bör inte separeras på plats utan metallhöljet bör sitta kvar. Det hanteras och sönderdelas sedan i en kontrollerad miljö hos mottagaren.

Isolering sammansatt med t.ex. betong ställer till särskilda problem och kan kräva manuell separering på plats.

För större partier isoleringsmaterial är det bra att låta mottagaren göra en bedömning på plats av hur det bäst ska hanteras.

Material som innehåller CFC får inte läggas i en vanlig fraktion för förbränning eftersom vanliga avfallsförbränningsanläggningar håller för låg temperatur för att destruera freon. Deponering av CFC ska undvikas. Vid deponering läcker CFC ut.

##### ***Mottagning, behandling och destruktion***

Det finns anläggningar i Sverige som kan ta emot isolering med CFC. Kontakta alltid mottagaren innan rivning och leverans. Mottagaren separerar CFC från isoleringen.

Destruktion sker sedan genom förbränning i anläggning som har tillstånd för detta.

Naturvårdsverket har tagit fram vägledning och faktablad som stöd vid identifiering, rivning, transport och destruktion samt om ansvar för hantering av CFC-haltigt material i samband med rivning.<sup>53</sup>

#### **6.4.5 El-avfall**

El-utrustning kan innehålla kvicksilver, bly, kadmium, PCB, oljor, batterier, asbest, bromerade flamskyddsmedel etc.

---

<sup>53</sup> <http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg--och-rivningsavfall/CFC-haltigt-byggisolermaterial/#rivning>

Med elutrustning<sup>54</sup> avses apparater, produkter, maskiner, verktyg, instrument och annan utrustning:

1. för generering, överföring eller mätning av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält, eller
2. som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt

Producentansvarslagstiftningen har en avgränsning till utrustning som är avsedd att användas med en elektrisk spänning på högst 1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström.

Komponenter, förbrukningsmaterial och andra delar som utrustningen består av när den släpps ut på marknaden hör till produkten.

Sammansatta produkter som huvudsakligen använder annan energi än elektrisk energi räknas inte till kategorin elutrustning. Däremot kan elektriska komponenter i en sammansatt produkt räknas till kategorin. Även material i sammansatta produkter som används för kylning, värmning eller skydd av komponenter kan räknas som elutrustning.

Tillbehör till, eller förbrukningsvaror som använts i, elektriska och elektroniska produkter räknas inte som elutrustning om de inte haft en elektronisk eller elektrisk funktion.

Elavfall är elutrustning som blivit avfall.<sup>55</sup>

Elavfallet kategoriseras in i:

- konsumentelavfall (elutrustning som normalt används i privathushåll som blivit avfall)
- historiskt konsumentelavfall (konsumentelutrustning som släppts på marknaden före 14 augusti 2005)
- historiskt elavfall (elutrustning som inte är konsumentelutrustning och släpptes på marknaden före 14 augusti 2005).
- elavfall som inte hör till någon av ovanstående kategorier men omfattas av producentansvar

Denna kategorisering styr vem som är skyldig att ta emot elavfallet. Producentansvar gäller för alla kategorier utom historiskt elavfall (som inte är konsumentelavfall). Rådgör med din avfallsentreprenör om bästa hanteringen.

#### ***Elavfall som helt saknar producentansvar:***

- Elektriska och elektroniska produkter som är avsedda att användas med en elektrisk spänning på mer än 1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström
- Produkter som:
  - Ingår eller som tillverkats och säljs enbart för att ingå som en del av en elprodukt som inte omfattas, eller
  - Har samband med skydd av säkerhetsintressen hos ett EU-land. Till exempel vapen, ammunition eller krigsmateriel, om de tillverkats för ett militärt ändamål,
- Medicintekniska produkter som är implantat eller förväntas bli infekterade
- Storskaliga, stationära industriverktyg

---

<sup>54</sup> 6 § Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Regeln finns duplicerad i avfallsförordningen med liknande ordalydelse.

<sup>55</sup> 13 § Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

- Storskaliga fasta installationer

#### ***Elavfall med producentansvar***

- Elektriska och elektroniska produkter som är avsedda att användas med en elektrisk spänning på mindre än 1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström och som ingår i någon av kategorierna:
  1. Temperaturregleringsutrustning
  2. Bildskärmar
  3. Lampor
  4. Stor elutrustning
    - a) utrustningens ytermått är sådana att de på längden, bredden eller djupet överstiger 50 centimeter, och
    - b) utrustningen inte omfattas av kategori 1 eller 3,
  5. Liten elutrustning
    - a) utrustningens ytermått är sådana att de varken på längden, bredden eller djupet överstiger 50 centimeter, och
    - b) utrustningen inte omfattas av kategori 1, 2, 3 eller 6
  6. Liten it- och telekommunikationsutrustning

Glödlampor och belysningsarmaturer i hushåll omfattas av förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer.

#### **6.4.5.1 Ej el-avfall**

Exempel på produkter som inte blir el-avfall enligt definitionen i 6.4.5 är tryckluftsbehållare och värmeväxlare.

#### **6.4.5.2 Sorteringsguide för konsumentelavfall med producentansvar**

- Lysrör (hela och utan emballage/förpackning)
  - raka lysrör 60 cm och längre
- Ljuskällor (alla ljuskällor, oavsett kemisk sammansättning läggs i samma box)
  - glödlampor (hela och utan emballage/förpackning)  
små lampor (lågvoltshalogen, fordonslampor, lampor till juldekorationer, signallampor inkl. glim-, cykel- och ficklampslampor)
  - lågenergilampor (hela och utan emballage/förpackning)  
böjda lysrör  
kompaktlysör  
lysör under 60 cm  
lågenergilampor  
urladdningslampor  
högtrycksnatriumlampor (typ urladdning)  
kvicksilverlampor (typ urladdning)
- Vitvaror som exempelvis

- diskmaskiner (golv-, bänk-)
- manglar
- minikök ("Trinett" eller motsvarande exkl. kylvärme)
- spisar (golv-, bänk-, separata ugnar och hällar)
- spisfläktar
- torkskåp
- torktumlare
- tvättmaskiner
- Kyl och Frys
  - frysboxar
  - kylskåp
- Små och medelstora apparater (endast elektriska produkter) som exempelvis
  - hemelektronikprodukter
  - hushållsapparater
  - leksaker
  - mobiler
  - verktyg
- Bildskärmsprodukter (inkluderar både tv och monitorer)
- Bärbara batterier

#### **6.4.5.3 El-avfall är farligt avfall**

El-avfall ska betraktas som farligt avfall till motsatsen är bevisad. Se även bilaga 1, Lista över farligt avfall. Det ska lämnas till en godkänd mottagare av farligt avfall, ett godkänt insamlingssystem eller till en anläggning som uppfyller Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:11) om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar.

Vanlig installations- och anslutningskabel utan farliga ämnen är ett undantag. Sådan kabel är inte farligt avfall, men ska lämnas som el-avfall till en godkänd kabelgranulerare eller till ett metallskrotföretag som får hantera el-avfall.

#### **6.4.5.4 Hantering på arbetsplatsen**

El-avfallet ska sorteras ut och hanteras skilt från annat avfall. Normalt ska hela el-produkten skickas till behandling. I vissa fall bör enskilda delar kunna monteras bort (t.ex. bör man från en fläkttrumma kunna ta bort motorn och fläkten, som blir el-avfall).

El-avfallet ska hanteras varsamt så att produkterna går att demontera och inga miljöskadliga ämnen läcker ut. I vissa fall finns det risk att komponenter med kvicksilver kan gå sönder i hanteringen. I sådana fall bör hela komponenten med kvicksilver demonteras på plats och tas omhand separat.

El-avfallet ska placeras på hänvisad plats på insamlingsplatsen beroende på vilken fraktion det handlar om. El-avfallet läggs i bur, container eller box. Vitvaror som kyl och frys hanteras som löskollin. Ljuskällor ska hanteras separat.



### 6.4.6 Gips

Gipsavfall ska sorteras ut som egen avfallsfraktion på byggarbetsplatsen enligt lagkrav. Det finns möjlighet att söka dispens hos tillsynsmyndigheten.

Gipsavfall kan materialåtervinnas till nya gipsskivor. Gipsen ska vara torr och förekomst av papp, tapeter, glasfiberväv, färg, fix och fog samt fästmaterial av metall (spik, skruv) accepteras.

Följande föroreningar accepteras inte vid materialåtervinning till nya gipsskivor:

- Rester av keramiska plattor, reglar, isolering, elinstallationer och föroreningar
- Fibergips där armeringen finns i gipskärnan (armeringen kan vara av papper, cellulosa eller glas)
- Gipsskivor med tillsats av silikoner
- Skivor av annan typ än gips, t.ex. s.k. MgO(magnesiumoxid)-skivor.

Gips kan också materialåtervinnas som konstruktionsmaterial på behandlingsanläggning eller lämnas till deponi. Gipsavfall får inte användas eller deponeras tillsammans med organiskt material då svavelväte kan bildas.<sup>56</sup> Svavelväte är en mycket brandfarlig och explosiv gas, akut toxisk för människor, akut ekotoxisk och mycket korrosiv i kontakt med vatten.

Lämplig behandlingen avgörs i samråd med avfallsentreprenören och beror på avstånd till återvinningsanläggning och deponi samt kvalitet på gipsen.

Nya rön tyder på att det i en svensk kontext inte finns vetenskapligt stöd för att använda gipsavfall från gipsskivor som jordförbättringsmedel eller för vattenvård<sup>57</sup>. I gipsskivor finns det tillsatser som inte beskrivs i säkerhetsdatabladet. Gipsavfall kan som exempel innehålla tensider, polymera material som polyvinylacetat, mikroplaster samt bekämpningsmedel i pappen. Innehållet av tillsatser och föroreningar som kan förekomma innebär en risk för miljön som överstiger mindre än ringa risk, och som inte är riskbedömd gällande användning på odlingsmark eller lakning till vattenförekomster. Bekämpningsmedlet i pappen är riskbedömt och godkänt för användning i papp, på gipsskivor och i byggnader utan att det finns oacceptabla effekter på människors hälsa eller miljön<sup>58</sup>. Men användning på åkermark eller i vattenvård är inte riskbedömd och godkänd enligt kriterierna i lagstiftningen om bekämpningsmedel.

### 6.4.7 Betong

#### 6.4.7.1 Hantering

Om betong med misstänkt förorening påträffas ska undersökning göras för att fastställa typ av förorening och spridning. Provtagning av misstänkt betong bör ske under materialinventeringen för att undvika höga kostnader då en sen provtagning kan stoppa upp hela rivningsarbetet.

Avfallsinnehavaren behöver utreda om t.ex. återvinning för anläggningsändamål är ett alternativ. Anmälan eller tillståndsansökan krävs om föroreningsrisken är ringa eller mer än

---

<sup>56</sup> Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004:10 om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

<sup>57</sup> RISE, Re:Source Projekt 44288-2 Gipsets väg tillbaka - Insamlingssystem för ökad återvinning

<sup>58</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

ringa. Alternativet till materialåtervinning är deponering. Ta kontakt med mottagningsanläggning i tid för att veta vilken karakterisering och provtagning som krävs. Fiberarmerad betong kan behöva separeras/sorteras ut från övrig betong då den kan skapa problem vid krossning.

#### **6.4.7.2 Typer av föroreningar i betong**

##### ***Olja***

Om föroreningen okulärt kan konstateras bestå av olja från oljetank, oljepanna, läckande maskiner/installationer e.d. ska analys utföras avseende PCB-innehåll om byggnaden är uppförd före 1980. PAH-analys rekommenderas alltid.

##### ***Tjärprodukter***

Om betongytan består av en svart beläggning som exempelvis slitskikt på golv rekommenderas PAH-analys.

##### ***Epoxi, målarfärg och acrydurgolv***

En yta av härdad epoxi eller målarfärg behöver normalt inte saneras. Observera dock arbetsmiljöproblemen om ytskikt av epoxi bearbetas.

PCB har påträffats i färg men är ovanligt och oftast i låga halter enligt kända uppgifter (oftast mindre än 50 mg/kg, men i något fall ett par procent). Om målad betong finns i stora volymer och huset är byggt under åren 1956-1973 rekommenderas analys avseende PCB.

I storkök, tvättstugor, vissa verkstäder m.m. finns ibland en golvmassa av typen Acrydur som kan innehålla PCB. PCB har då också spritts in i underliggande betong. Analys av golvmassan ska göras om golvet kan vara belagt under åren 1956-1973.

##### ***Betong med fogmassa***

Om fogmassa monterats åren 1956-1973 bör betongen intill fogmassan analyseras inför rivning, även om själva PCB-massan tidigare sanerats bort. Se avsnitt 6.4.12.

##### ***Övrigt***

Beroende på tidigare och pågående verksamheter så kan även ett stort antal andra föroreningar finnas på och ha trängt ner i betongen. Exempel på föroreningar är arsenik, krom och kvicksilver. Se exempelvis Naturvårdsverkets rapport 4918 för exempel på föroreningar för olika typer av verksamheter. Utöver dessa typer av föroreningar kan det även finnas mer arbetsmiljö- och hälsopåverkande ämnen som exempelvis mögel, nedbrytningsprodukter från limmer och kaseinhaltigt flytspackel.

#### **6.4.7.3 Undersökning, avgränsning och hantering**

För att identifiera typ och spridning av en förorening krävs laboratorieanalyser. Om föroreningen är en olja kan avgränsning göras genom laboratorieanalys på aromater och alifater (observera dock att olja kan innehålla PAH och/eller PCB som kan vara styrande faktor).

Kärnborr rekommenderas där minst ett 5 cm djupt kärnprov tas ut och skickas för analys på laboratorium. Lämpligt är då att dela upp kärnan i skikt om exempelvis 0-1 cm, 1-3 cm och ”djupare än 3 cm” för att möjliggöra en avgränsning av saneringen på djupet. Om beläggning

av golvmassa misstänkts innehålla PCB, tas prov för analys av detta ytskikt separat och prov på underliggande material som borrkärna.

Om föroreningen med stor sannolikhet antas vara begränsad till betongytan kan ett skrapprov tas som då representerar de översta 3 millimetrarna. Därefter tas ett kärnprov där ytan skrapats bort om det inte är uppenbart att föroreningen är begränsad till ytan. För att få kunskap om utbredning i horisontalled bör mer än ett prov tas för analys.

Om betong kan vara förorenad av fogmassa med PCB tas borrprov på olika avstånd från fogkanten, t.ex. 1 cm, 2 cm och 5 cm. Betong med PCB-halt 50 mg/kg eller mer är farligt avfall. För att kunna återanvända betong i krossat skick bör ca 3 cm av betongkanten tas bort, om fogmassan innehåller eller har innehållit ca 10 % PCB.

Betong med höga halter föroreningar kräver ofta speciell deponering och kan även vara en arbetsmiljörisk. Konsultera vid behov sakkunnig person angående sanering och den lokala miljömyndigheten angående sanering och slutligt omhändertagande.

#### **6.4.7.4 Sexvärt krom i betong**

Sexvärt krom kan påverka huden och luftvägarna och orsaka problem som eksem, sårbildning och näsirritation.<sup>59</sup> Krom kan finnas som naturlig förorening i cement beroende på krominnehåll i den kalk som används vid framställningen. I cementugnen oxideras dessa kromföreningar till sexvärt krom. Sedan 1980-talet tillsätts därför järn(II)sulfat vid tillverkningen av cementprodukter för att reducera kromet till mindre toxiska trevärt krom.<sup>60</sup> Riv- och saneringsentreprenörerna anger att de inte ser någon hälsoproblematik kopplat till förekomst av sexvärt krom vid hantering av betong vid rivning.

Hantering av betong med sexvärt krom skiljer sig mellan olika mottagare och över landet. Kunskapsläget om miljöpåverkan är oklart. Vissa betraktar betongen som inert medan andra kräver provtagning av sexvärt krom.

Många avfallsanläggningar använder sig av Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark när de ska bedöma om betongen är förorenad samt hur betong med krom ska omhändertas på mottagningsanläggningen, i brist på andra riktvärden.

I Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark anges riktvärden för sexvärt krom till 2 mg/kg TS för känslig markanvändning och 10 mg/kg TS för mindre känslig markanvändning.<sup>61</sup>

Kontakta mottagningsanläggningen för information av vilka krav de ställer i god tid.

#### **6.4.7.5 Blå lättbetong**

Blå lättbetong (blåbetong) avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975. Det finns olika sorter av blåbetong som har tillverkats på olika platser i landet. Halten av radium är förhöjd i blåbetong och den varierar i de olika blåbetongsorterna. Blåbetong riskerar också att innehålla förhöjda halter av tungmetaller, t.ex. arsenik, kadmium, molybden och vanadin.

---

<sup>59</sup> Naturvårdsverket, <https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Amnen/Tungmetaller/Krom/>

<sup>60</sup> Arbets- och miljömedicin Uppsala, <http://www.ammuppsala.se/krom>

<sup>61</sup> <https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/fororenade-omraden/berakning-riktvarden/generella-riktvarden-20160707.pdf>

Blåbetong ska inte återanvändas till nya byggnader. Avfallsinnehavaren behöver utreda om t.ex. återvinning för anläggningsändamål är ett alternativ. Anmälan eller tillståndsansökan krävs om föroreningsrisken är ringa eller mer än ringa.

#### **6.4.8 Kadmium**

Kadmium är en giftig tungmetall som ingår i bl.a. nickel-kadmiumbatterier och i plaster och glasyrer till keramiska material. Kadmium är toxiskt och bioackumulerbart, vilket innebär att det lagras i människokroppen, främst i lever och njure. Det finns ett antal olika kadmiumföreningar som använts i byggprodukter.

Kadmium användes mycket under 60- och 70-talen, främst som stabilisator eller färgpigment i plastmaterial. Kadmium användes även för ytbehandling av byggnadsbeslag och plåt samt som legeringsämne. Användningen av kadmium som tillsats i plast och för ytbehandling förbjöds i Sverige 1982.

Exempelvis plaster i klara nyanser av gult, orange eller rött baseras ofta på kadmumpigment, speciellt i produkter tillverkade före 1982. Produkter importerade efter 1982 kan också innehålla kadmium. Kadmium kan förekomma både i metallisk form och i saltform. De olika formerna har olika farliga egenskaper vilka definieras i avfallsförordningen.

För att få kunskap om ett material som misstänks innehålla kadmium måste kemisk analys göras. För att avgöra om ett material är farligt avfall eller inte måste varje ingående kadmiumförening mängdas. Gränsvärdet, för att material som innehåller kadmium ska klassificeras som farligt avfall, varierar från 0,01 till 25 viktprocent, beroende på i vilka former kadmium finns i avfallet.

##### **6.4.8.1 Batterier**

Inbrottslarm, brandlarm och nödbelysning kan alla vara betjänade av batteri-back-up med NiCd-batterier. Kontrollera före rivning att eventuella batterier i armatur för nödbelysning och back-up för larmanläggningar är bortmonterade.

##### **6.4.8.2 Keramiska material**

Om kakel, klinker och liknande har gul, orange eller röd färg ska man misstänka att de innehåller kadmium. Kadmium har också påträffats i glaserade takpannor. Misstänkt kadmiumhaltiga plattor ska demonteras försiktigt så att de inte krossas i onödan.

Om det finns anledning att misstänka att avfallet överskrider uppsatta gränsvärden i 22 eller 23 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering av avfall, ska det provtas. Se vidare bilaga 18 Avfallsregler, angående karaktärisering av avfall.

##### **6.4.8.3 Kadmium i plast**

Kadmium kan finnas i plastprofiler, plaströr, inredningsdetaljer av plast (exempelvis laminat). Golvbeläggningar av PVC i klara nyanser av gult, orange och rött kan innehålla kadmium, liksom elkablar med gula, orange och röda nyanser. Kadmium förbjöds som tillsats i plast i Sverige 1982.

Nordiska Plaströrsguppen uppger att de sällan ser rör med kadmium. Däremot kan plasttak som använts på exempelvis altaner, och som har brun färg, innehålla kadmium.

Plast som är förorenad med farliga ämnen klassas som farligt avfall. Därför bör prov tas för laboratorieanalys om man är osäker på om avfallet innehåller kadmium. I annat fall ska det

hanteras som farligt avfall.

Enligt REACH är det tillåtet att använda återvunnen PVC med kadmium i för vissa byggprodukter. Kravet är att koncentrationen av kadmium inte överstiger 1000 ppm.<sup>62</sup>

#### 6.4.9 Kvicksilver

Kvicksilver är en tungmetall som ackumuleras i kroppen och bl.a. kan skada centrala nervsystemet och njurarna. Det kan också ge fosterskador och framkalla allergi. Metalliskt kvicksilver (flytande) förångas vid rumstemperatur.

I tekniska varor och produkter har kvicksilver framför allt använts i styr- och reglerutrustning, mätinstrument och kontakter för kontinuerlig strömöverföring. Försäljning av elektriska komponenter och mätinstrument med kvicksilver är förbjuden sedan 1 januari 1993.

Kvicksilver finns i två slag av äldre tekniska produkter, dels elektriska, dels mekaniska.

I äldre elektriska produkter förekommer kvicksilver synligt i en glasampull. Genom att glasampullen skiftar läge, förflyttar sig kvicksilvret i ampullen och kan bryta eller sluta en elektrisk kontakt. Typiska användningsområden är nivåvipa och lägesgivare.

Kvicksilvrets mekaniska egenskaper, exempelvis dess volymförändring vid olika temperaturer har utnyttjats i mekaniska produkter. Typiska produkter är termometrar och distanstermometrar med kapillärrör.

Tabellen nedan visar exempel på äldre produkter med elektrisk och mekanisk funktion som kan innehålla kvicksilver. Nyinstallation av sådana produkter förekommer inte på 1990-talet.

| Produkt                             | Elektrisk funktion | Mekanisk funktion |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Termometer, glas                    |                    | 4-11 g            |
| Termometer, visare                  |                    | 2-10 g            |
| Termostat                           | 5-20 g             |                   |
| Pressostat                          | 5-20 g             |                   |
| Differenstryckmätare                |                    | 30-60 g           |
| Oljemängdsmätare                    |                    | 30-60 g           |
| Nivåvipa                            | 5-11 g             |                   |
| Nivåvakt (i t.ex. VA-verk)          | 5-20 g             |                   |
| Flödesmätare (i VA-verk, värmeverk) |                    | upp till 5300 g   |
| Manometer                           |                    | 30-300 g          |
| Relä                                | 2-80 g             |                   |

Tabell 1. Exempel på äldre produkter som kan innehålla kvicksilver.

---

<sup>62</sup> Kommissionens Förordning (EU) nr 494/2011 av den 20 maj 2011

Kvicksilver kan också finnas i avloppsledningar och vattenlås i skolor, laboratorier, sjukhus och industrier. Genom normal hantering, olyckor och slarv har det i äldre tid kommit ut i avloppet (laborationer med kvicksilver var förr vanligt i skolor).

Amalgam innehåller ca 50 % kvicksilver. Amalgam kan finnas kvar i avloppsledningar där det finns eller har funnits tandläkarmottagningar. Kontrollera vattenlås, brunnar och lågpunkter. Amalgam kan finnas som en beläggning på rörinnerväggar, särskilt på nedre delen av ledningen (vattengången).

Se även Naturvårdsverkets rapport 5279, Hitta kvicksilver i tekniska varor och produkter.

#### **6.4.9.1 Hantering**

Produkter med kvicksilver ska hanteras varsamt så att de inte går sönder.

Sanering av kvicksilver i avloppsrör etc. ska utföras av behörigt företag. Omfattning, typ av ledning och dess skick avgör val av saneringsmetod. Det är viktigt att vid exempelvis demontering av rör, demontera varsamt samt plasta dem i bägge ändar och lägga dem i återförslutande täta behållare för borttransport. Sanering av kvicksilver skall anmälas till tillsynsmyndighet.

För kvicksilver i elektriska och elektroniska produkter, se avsnitt 6.4.5 El-avfall.

#### **6.4.10 PAH**

Föreningar av polycykliska aromatiska kolväten, PAH, bildas vid ofullständig förbränning och finns framför allt i skorstensbottnar, rökkanaler och i äldre produkter med asfalt och tjära (stenkolstjära).

Tjärprodukter (tjära, stenkolk och bitumen) innehållande PAH kan finnas som tätskikt på husgrunder och badrumsväggar (fuktisolering), i tjärpapp (impregnering och ytbehandling), i äldre kylrum isolerade med bitumenimpregnerad kork m.m. Gjutjärnsrör för spillvatten kan vara behandlade in- och utvändigt med asfalt. Stenkolstjära förekommer även i äldre jordkabel. PAH ingår också i kreosotimpregnerat trä. Produkter som innehåller återvunna bildäck kan också innehålla PAH, t.ex. vissa fallskydd under lekställningar.

Det finns ett antal olika PAH-föreningar vilka har olika farliga egenskaper, som definieras i avfallsförordningen. Flera av PAH-föreningarna är starkt cancerframkallande.

##### **6.4.10.1 Hantering**

Misstänks ett material innehålla PAH måste det analyseras med avseende på förekomst av PAH för att kunna klassificeras. Det kan vara svårt att ta prov för analys när det gäller målade tjärprodukter, ibland är dock lagret tjockt vilket också underlättar omhändertagande.

#### **6.4.11 Asfalt**

Fram till 1973 användes vägtjära i samband med vägbeläggningar. Vägtjäran som framställdes av stenkolk innehåller PAH. Identifiering i fält kan göras genom att provet sprutas med vit lösningsmedelsbaserad färg och belyses med en UV-lampa. Om det finns tjära i provet ser provet gulgrönt ut i UV-ljuset. Asfaltprov med bitumen får en blå färg. Om man önskar en mer noggrann analys bör provet skickas på laboratorieanalys. Det finns även en spray som fungerar på liknande sätt men utan att en UV-lampa krävs.

#### **6.4.11.1 Hantering**

Stockholm och Göteborg stad har gemensamma riktlinjer för hantering av asfalt innehållande PAH, se tabell nedan. Riktlinjerna avser endast användning av avfall i vägkonstruktioner. Även Trafikverket har riktlinjer för hur sådana massor ska hanteras. I tabellen redovisas dessa riktlinjer tillsammans med Naturvårdsverkets vägledning om hur sådant avfall ska klassas.

Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning  
November 2023

|                                     | Naturvårds-<br>verkets<br>vägledning               | Trafikverkets riktlinjer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stockholms och<br>Göteborgs riktlinjer                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| > 1 000 mg<br>PAH16/<br>kg asfalt   | Ska klassas som farligt avfall                     | En särskild bedömning görs av hur massorna ska hanteras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Farligt avfall, avfallskod 17 03 01*                                                                                                                                                                                 |
| 300-1 000 mg<br>PAH16/<br>kg asfalt | Ska klassas som farligt avfall                     | Som massor med 70-300 mg/kg kompletterat med nedanstående punkter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mellanlagring görs endast om massorna inte kan användas direkt. Lagringen ska vara tidsbegränsad.</li> <li>• Lagrade massor ska täckas för att undvika lakvattenbildning.</li> <li>• Lagring av otäckta massor ska ske på tätt underlag och kombineras med anordning för att omhänderta eventuellt lakvatten.</li> <li>• Lagring får inte göras på känsliga markområden, t.ex. vattenskyddsområde.</li> <li>• Återanvändning görs inte inom känsliga markområden.</li> </ul> | Kan återanvändas i vägkonstruktion som bundet eller obundet bärlager/ förstärkningslager under tätt nytt slitlager, dock ej inom vattenskyddsområde och alltid efter samråd med miljömyndighet, avfallskod 17 03 02. |
| 70-300 mg<br>PAH16/kg<br>asfalt     | Får i normalfallet klassas som icke-farligt avfall | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massorna återanvänds i första hand inom objektet.</li> <li>• Massorna används som bundet eller obundet bärlager.</li> <li>• Kall eller halvvarm återvinningsmetod används.</li> <li>• Bärlagret täcks med tätt slitlager.</li> <li>• Massorna kan nyttjas i exempelvis bullervallar förutsatt att de täcks av plastduk eller annat vattenavledande skyddslager.</li> <li>• Massorna ska läggas ovan grundvattenytan.</li> <li>• Personal som hanterar massorna ska informeras.</li> </ul>                                                       | Kan återanvändas i vägkonstruktion som bundet eller obundet bärlager/ förstärkningslager under tätt nytt slitlager, avfallskod 17 03 02.                                                                             |
| <70 mg<br>PAH16/kg<br>asfalt        | Får i normalfallet klassas som icke-farligt avfall | Vid halter <70 mg/kg 16-PAH betraktas massorna som fria från stenkoltjära och kan återanvändas fritt, d.v.s. både som slitlager och bärlager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kan återanvändas, avfallskod 17 03 02.                                                                                                                                                                               |

Tabell 2. Vägledning om klassning av asfalt samt riktlinjer för återvinning av asfalt i vägkonstruktioner



#### **6.4.12 PCB**

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som upptäcktes skada djurbestånd och miljön i mitten av 1960-talet<sup>63</sup>. Att ämnena är svårnedbrytbara - stabila - innebär att de anrikas i näringskedjan när de kommer ut i miljön. PCB-föreningarna har flera olika skadliga effekter på djur och människor.

PCB började användas i stor skala på 1930-talet.<sup>64</sup> PCB användes i Sverige bland annat i den stora satsningen på bostadsproduktionen på 60-talet (miljonprogrammet), där PCB tillsattes som mjukgörare i de fogmassor som var till för att täta och ta upp rörelser i fasader av t.ex. betongelement.

Förutom i fogmassor har PCB i byggnader använts i golvmassor (Acrydur), isolerrutor och kondensatorer.

PCB kan finnas kvar i fog- och golvmassor från 1956-1973. Beträffande kondensatorer med PCB, bör man kontrollera utrustning som installerats t.o.m. 1980. Isolerrutor slutade tillverkas under 1973 i Sverige men importerade isolerrutor kan finnas fram till 1980. PCB-användning i öppna system (fogmassor, golvmassor) förbjöds från 1 januari 1973. Det är möjligt att massor med PCB som funnits kvar i lager kan ha använts även senare. Därför bör kontrollen även omfatta fog- och golvmassa som monterats under 1973.

##### **6.4.12.1 Inventering och sanering**

Det är viktigt att inventera för att se om det behövs PCB-sanering i en byggnad. Inventeraren bör ha goda kunskaper om PCB och dess miljö- och hälsoegenskaper samt hur provtagning går till. PCB-halten i ett prov bestäms med kemisk analys och bör göras av ett ackrediterat laboratorium.

PCB i fogmassor och golvmassor inventeras genom provtagning och laboratorieanalys. Isolerrutor och kondensatorer kan i vissa fall identifieras genom märkning, annars ska man anta att de innehåller PCB om de är från den aktuella perioden.

Tre veckor innan sanering av PCB ska utföras ska anmälan skickas in till aktuell tillsynsmyndighet, de flesta kommuner har tagit fram anmälningsblanketter för detta ändamål. Det är viktigt att anlita ett seriöst företag vid PCB-sanering. Sanering av fog- och golvmassor kräver speciell utbildning och kunskap hos saneringsföretagen. Speciella krav ställs på miljöskydd och arbetsmiljö. Kommunen kan ge referenser på saneringsföretag.

PCB-haltigt material från en byggnad ska samlas in noggrant och både marktäckning och tät anslutning mot byggnaden behövs. Tvingande regler finns att läsa i §18 PCB-förordningen.

Den 30 juni 2016 skulle golv- och fogmassor, med PCB över 500 mg/kg (0,05 viktprocent), både invändigt och utvändigt varit borttagen. Majoriteten bedöms vara sanerad men det finns fortfarande mycket kvar. Dels beror det på att mörkertalet anses vara stort, att fastigheter inte identifierades när man upprättade register över berörda fastigheter samt att man missat golv- och fogmassor med PCB vid inventering.

Provtagning och sanering av fogmassor med PCB beskrivs närmare på [www.sanerapcb.nu](http://www.sanerapcb.nu). Branschrekommendationer för sanering finns i "Branschrekommendation för åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor", se avsnitt 7.

---

<sup>63</sup> [www.sanerapcb.nu](http://www.sanerapcb.nu)

<sup>64</sup> [www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/PCB/](http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/PCB/)

#### 6.4.13 Klorparaffiner

Klorparaffiner är giftiga ämnen som kan finnas i en rad byggprodukter bland annat i fogmassor, golvmattor i PVC, rörisolering (t.ex. i Armaflex-produkter) och i förseglingsmassa i isolerrutor. Det är framför allt de kortkedjiga klorparaffinerna (SCCP) som är giftiga och som man bör skydda sig mot. Kortkedjiga klorparaffiner har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människans hälsa och miljö. De är svårnedbrytbara föreningar som kan bioackumuleras i miljön, är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan ge skadliga långtidseffekter på vattenmiljön. De kan även vara cancerframkallande.

Om fogmassor med klorparaffiner innehåller mer än 2 500 mg/kg (0,25 %) för SCCP/MCCP ska de behandlas som farligt avfall. Om halten av kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) ligger över 10 000 mg/kg (1 %) ska avfallet dessutom hanteras enligt POPs-förordningens<sup>65</sup> krav på destruktion eller irreversibel omvandling. I praktiken kan det innebära förbränning av avfallet i anläggning med tillstånd för detta.

Produkter som innehåller en koncentration lägre än en viktprocent av SCCP får produceras, släppas till marknaden samt användas. Det finns även undantag och det är fortfarande tillåtet att använda och släppa ut varor på marknaden om de tillverkades eller var i bruk senast den 10 juli 2012.

SCCP är upptaget på kandidatlistan och förbjöds i varor enligt EU:s POP-förordning 2013. Inom EU används det idag främst i transportband av gummi i gruvindustrin samt i tätningsmedel i dammar.

#### 6.4.14 Plast

Plast är en materialfamilj som består av polymerer som blandats med tillsatsmedel. Plaster delas in i termoplaster och hårdplaster. Bland termoplasterna talar man om volymplaster som PE, PP, PVC och PS samt konstruktionsplaster. Det är framför allt volymplasterna som förekommer inom byggsektorn.

Tillsatsmedel används för att ge plasten önskade egenskaper, exempelvis viss styvhet, beständighet eller brandhårdighet. Exempel på tillsatsmedel är stabilisatorer, mjukgörare och flamskyddsmedel. Vissa äldre tillsatsmedel bedöms idag som farliga eller särskilt farliga och användningen har begränsats. Det handlar främst om bromerade flamskyddsmedel, klorparaffiner, vissa ftalatmjukgörare och stabilisatorer baserade på bly och kadmium, se t.ex. avsnitt 6.4.3 och 6.4.8.

Plast kan vara både farligt avfall och icke-farligt avfall. I dagsläget kan en stor andel av äldre plast från rivning befaras vara farligt avfall.

Idag nyproduceras det viss plast med så hög andel farliga ämnen att den blir farligt avfall när den blir avfall. (Vilka ämnen som får användas vid nyproduktion inom EU styrs av tillståndsförfarande enligt REACH-lagstiftningen och påverkas av tillämpningen av den produkt som ska tillverkas. Exempelvis gäller särskilt höga krav för livsmedelsförpackningar och leksaker.) Rimligtvis bör man inte avråda från materialåtervinning av plast som innehåller de farliga ämnen som nyproduceras idag. Plast som är farligt avfall kan alltså ändå vara lämplig att materialåtervinna.

---

<sup>65</sup> Förordning (EU) nr 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar

Nedan återfinns viss information om farliga tillsatser i plast.<sup>66</sup>

- Det går inte att sätta en tidsgräns för blyinnehåll i PVC. Plaströr och kablar med blystabilisatorer förekommer fortfarande, men inte i svenska produkter. Branschen har fasat ut blystabilisatorerna på frivillig väg. På den svenska marknaden har dessa varit ovanliga sedan början av 2000-talet. På den europeiska marknaden ansågs målet om utfasning uppnått 2015.<sup>67</sup>
- Blytillsats i plastmattor av PVC kan finnas fram till mitten på 70-talet.
- Mjukgörare kan vara reproduktionsstörande/reproduktionstoxiska och misstänkt hormonstörande. Var särskilt uppmärksam på mjukgjord plast producerad före år 2000 samt plast producerad utanför EU. Några mjukgörare som var vanliga förut (DEHP, DBP, BBP) är i dag klassificerade som reproduktionstoxiska och är upptagna på kandidatförteckningen som hormonstörande. Sedan 2015 krävs det tillstånd för att få använda dessa inom EU.
- Klorparaffiner har tidigare använts som mjukgörare och flamskyddsmedel.
- Bromerade flamskyddsmedel är bioackumulerbara och persistenta.
- Styv PVC behöver inte flamskyddas.
- Mjuk PVC innehåller stora mängder mjukgörare. Mjuk PVC har inte flamskyddats med bromerade flamskyddsmedel. Man har använt bl.a. titandioxid.
- Plast i elavfall kan innehålla bromerade flamskyddsmedel som TBBPA och PBDE.
- Mattor (textil och polyolefin) och paneler kan innehålla bromerade flamskyddsmedel som PBDE och HBCD.
- Bromerade flamskyddsmedel kan finnas i isolerskivor av:
  - Extruderad polystyren (XPS). Vanliga plattor är Styrofoam (ljusblå), Ecoprim (rosa) och Jackofoam (lila). Skivor från Finnfoam är vita och de tyska från BASF är gröna. Ljusblå, rosa och lila skivor tillverkade efter 1999 innehåller inte bromerade flamskyddsmedel. XPS-skivor används under järnvägar, vägar och i marken som fuktspärr och frostskydd och tillverkas bland annat av Dow Chemicals och Nordic Foam.
  - Expanderad polystyren (EPS). Den är vit och de flamskyddade skivorna har bl.a. använts som fasadisolering i putsade fasader.
  - Polyuretanplast (PUR) vilka som regel är gula.
- Ventilationsprodukter av plast som fläktar, rör, kylmaskiner, värmepumpar kan innehålla flamskyddsmedlet PBDE.
- Armaflex innehåller sannolikt bromerade flamskyddsmedel åtminstone tom 90-tal. Kan även innehålla klorparaffiner.
- Säkerhetsgolv kan innehålla klorparaffiner, åtminstone tom 90-tal. Mellan 1994 och 2010 minskade användningen med cirka 80 procent.

#### **6.4.14.1 Polyolefiner**

Etenplast (PE) och propenplast (PP) tillhör gruppen *polyolefiner*.

I polyolefiner används olika tillsatsmedel, bland annat för att öka hållfasthet och beständighet. Ett 50-tal olika medel förekommer. Kimrök, 'carbon black' (kolpulver), används ofta i PE

---

<sup>66</sup> Källor är KEMI, Golvbranschens faktablad GBR Fakta 2015, IKEM, IVL rapport B2031, Stockholms stads avfallsblad 9 (Maj 2007) samt muntliga referenser från erfarna inventerare.

<sup>67</sup> <https://www.stabilisers.eu/lead-replacement/>

som tillsats för att skydda materialet mot UV-strålning, PE-rör är normalt svarta. Etenplast finns också i en fjärde form, tvärbunden polyeten (PEX).

Polyolefinerna är mer lättantändliga än exempelvis PVC. Man ska därför observera att vissa produkter, dock inte i rör som tillverkas i Sverige, kan ha tillsatser av flamskyddsmedel. Detta gäller även plastfläktar och ventilationskanaler av plast.

Föremål av PE och PP (dock ej rör) där man har anledning att misstänka tillsatser av flamskyddsmedel hanteras som farligt avfall.

#### **6.4.14.2 Elaster**

Elaster består, liksom plaster, av polymerer samt tillsatsmedel. I VVS-produkter förekommer styrenbutadiengummi (SBR), etenpropengummi (EPDM), nitrilgummi (NBR) och fluorgummi (FPM).

De vanligaste materialen för gummitätningar i rör är SBR eller EPDM.

Gummitätningar på betongrör och MA-rör avlägsnas och lämnas separat. Övriga gummitätningar hanteras på samma sätt som rören.

#### **6.4.14.3 PVC**

PVC skiljer sig från de andra volymplasterna genom att den innehåller klor (57 % av polymerens molekylvikt). PVC är den mest använda plasten inom byggsektorn. Det är också en plast som lämpar sig mycket väl för återvinning. Materialet är stabilt och kan smältas om flera gånger med bibehållna bra egenskaper.

I Europa har återvinningen av PVC ökat med över 500 % på 10 år, som ett resultat av PVC-branschens frivilliga åtaganden. De mest återvunna PVC-produkterna är fönsterprofiler, kablar, golv, takduk, belagd väv, rör och rörkopplingar. För mer information se [www.vinylplus.eu](http://www.vinylplus.eu). I Sverige finns återtagande av golvspill från golvbranschen och viss insamling av plaströr, se nedan.

PVC innehåller tillsatser som kan ha farliga egenskaper, se inledningen på kapitlet som gäller plast generellt. PVC-avfall är inte per definition klassat som farligt avfall, men PVC-avfall som innehåller bly, kadmium, bromerade flamskyddsmedel, klorparaffiner eller reproduktionstoxiska ftalater över vissa halter ska betraktas som farligt avfall tills motsatsen bevisats. Även nyare PVC-plast kan innehålla mjukgörare som gör att den kan klassas som farligt avfall.

Ett exempel för att beskriva problematiken. DEHP (CASnr 117-81-7) är en mjukgörare som använts i många olika plastprodukter, bl.a. i golv. Det användes tom 2000-tal i svenska produkter och används fortfarande i produkter internationellt. DEHP är klassat som Repr. 1B (reproduktionstoxiskt) enligt Bilaga 1, Direktiv 67/548/EEC. Enligt Förordning 1357/2014 (som redovisar hur man bedömer om ett avfall är farligt avfall) innebär detta att t.ex. PVC-golv som innehåller mer än 0,3 % av DEHP är farligt avfall enligt HP10. Det gör alla golv där den här mjukgöraren använts. Alltså är golv med DEHP farligt avfall. Denna slutsats har även dragits i andra rapporter.<sup>68</sup>

Användningen av DEHP är begränsad i leksaker och barnavårdsartiklar men används fortfarande i vissa produkter. Sedan februari 2015 krävs det tillstånd för att få tillverka eller

---

<sup>68</sup> Särskilt farliga ämnen, avfall och materialåtervinning, En översiktlig kartläggning av nuläget i Sverige, WSP 2016

introducera mjukgöraren DEHP på EU-marknaden. Kravet på tillstånd gäller även materialåtervinning. I september 2014 gav ECHA sitt stöd för att godkänna tre återvinningsföretag att formulera återvunnen mjuk PVC innehållande DEHP. Dessa föreslagna godkännanden är tidsbegränsade (fyra år för användning av DEHP i PVC-applikationer och 7 år för återvinning av PVC-artiklar gjorda med DEHP) och företagsspecifika. Eftersom nyproduktion förekommer, är det rimligt att även materialåtervinning ska kunna förekomma.

#### **6.4.14.4 Hantering**

Det finns indikatorer om att mottagare kan ha olika hantering av PVC beroende på typ av mjukgörare och halt. Stäm av det med mottagare innan inventering som underlag för provtagningsplan.

Plast ska sorteras ut som egen avfallsfraktion på byggarbetsplatsen enligt lagkrav. Det finns möjlighet att söka dispens hos tillsynsmyndigheten.

Plast som är farligt avfall ska sorteras ut från annat plastavfall. Rådgör med avfallsentreprenör hur sortering ska göras, utifrån resultat från materialinventering och möjliga mottagare.

##### *Materialåtervinning av plast*

I södra Sverige finns en anläggning som materialåtervinner plast som inte är förpackningsplast. Anläggningen tar emot olika typer av plast. Viss plast återvinns direkt på anläggningen medan annan plast sorteras ut och skickas till andra anläggningar i Europa. Läs mer på [www.recyclingplastics.eu](http://www.recyclingplastics.eu).

##### *PVC-rör*

Nordiska Plaströrgruppen (NPG) har ett återvinningssystem som omfattar rör och rördelar i plasterna PVC, PE och PP om de tillverkats av NPG:s medlemmar. Detta system tar tillbaka både rörspill vid nybyggnad och gamla rör vid ombyggnad.

##### *PVC-golv*

Golvtillverkaren Tarkett tar tillbaka sina uttjänta golv om de är löslagda och installerade 1993 eller senare. Återvinningssystemet omfattar både homogena och heterogena golv av PVC och polyolefin.

##### *PVC-kabel*

I Sverige finns en anläggning<sup>69</sup> som skiljer på plaster och metaller vid kabelåtervinningen. Satsningen gör det möjligt att både ta till vara på mer koppar och återvinna stora mängder plastmaterial. Den tekniken heter Plastsep och innebär att man med hjälp av vattenbad och skakbord får en bättre separering av metaller, PVC- och polyetenplast. PVC-plasten kan sedan användas i produkter såsom vägkoner och trädgårdsslangar. För mer information se [www.stenametall.com](http://www.stenametall.com).

##### *Förbränning*

Plast som innehåller ämnen som nu är förbjudna eller där tillstånd för materialåtervinning saknas (regleras enligt EU-lagstiftning) ska inte tillbaka in i kretsloppet. Denna plast bör förbrännas (med energiåtervinning) på ett sådant sätt så att de farliga ämnena fullständigt destrueras.

---

<sup>69</sup> Stena Metall i Timrå

Om avfallsförbränningsanläggningar får förbränna olika typer av farligt avfall beror på hur tillståndet är utformat.

Förordning (2013:253) om förbränning av avfall, §32, innehåller dock ett krav om att rökgaserna ska ha en temperatur på minst 1 100°C i minst två sekunder om avfallet innehåller mer än 1 % organiska halogenföreningar uttryckt som klor. Kravet på utsorteringen av den PVC som är farligt avfall i en egen fraktion innebär i praktiken att åtminstone farligt PVC-avfall ska skickas till en förbränningspanna där temperaturen i rökgasen överskrider 1100°C i minst två sekunder.<sup>70</sup>

#### *Deponering*

Deponering av organiskt material är förbjudet. Dispens från länsstyrelsen kan ges under vissa förutsättningar. Deponering av PVC bör därför vara det sista alternativet om inte materialåtervinning eller energiåtervinning fungerar. Risk finns för spridning av dioxiner från bränder på deponier. Även lakningsproblematik<sup>71</sup> bidrar till att PVC inte bör deponeras.

Om PVC ska deponeras, ska karaktärisering av materialet utföras av avfallsproducenten och analys måste göras om deponiägaren kräver det. Dessutom krävs dispens från deponiförbudet.

### **6.4.15 Träskyddsbehandlat virke**

Kemiska träskyddsmedel skyddar virket genom sin giftverkan men har många gånger negativa effekter på miljön. CCA-medel består av koppar, krom och arsenik, vart och ett av dessa ämnen kan ge effekter på omgivningen. CCA-medel innehåller ämnen som kan orsaka cancer, reproduktionsstörningar, frätskador och allergier. Virke som är hanterat med CCA är ofta grönt när det är fuktigt. Ämnen som läcker ut från virket under dess användning och från kasserat material kan inte brytas ner i naturen.

Trä behandlat med impregneringsmedel som innehåller arsenikföreningar (CCA-medel) är helt förbjudet att sälja inom EU.

För trä impregnerat med nyare kopparbaserade impregneringsmedel har IVL gjort en omfattande utredning och bedömt att det generellt inte är farligt avfall. För att kunna klassa avfallet som icke-farligt bör man kunna visa vilket impregneringsmedel som använts.<sup>72</sup>

#### **6.4.15.1 Hantering**

Hantera allt träskyddsbehandlat virke enligt försiktighetsprincipen som farligt avfall tills motsatsen visas och skicka till en förbränningsanläggning som har tillstånd att förbränna sådant material. Andnings- och ögonskydd bör användas vid bearbetning av träskyddsbehandlat virke.

---

<sup>70</sup> Det saknas data för att bedöma om vissa persistenta ämnen fullständigt destrueras i en avfallsförbränningspanna där temperaturen i rökgasen överskrider 850 grader C i minst två sekunder. Det finns data som visar att de fullständigt destrueras i en avfallsförbränningspanna där temperaturen i rökgasen överskrider 1100 grader C i minst två sekunder. (General technical guidelines on the environmentally sound management of wastes of wastes consisting of, containing or contaminated with persistent organic pollutants, Table 4: Overview of technologies for the destruction and irreversible transformation of POPs in wastes, <http://www.basel.int/Implementation/POPsWastes/TechnicalGuidelines/tabid/5052/Default.aspx>)

<sup>71</sup> <http://ec.europa.eu/environment/waste/pvc/>

<sup>72</sup> Impregnerat trä i kretsloppet – rekommendationer för restprodukthantering, IVL rapport B1827 (2009)

#### **6.4.16 Kreosotimpregnerat virke**

Kreosot, en oljig brun tjockflytande vätska, framställs genom destillation ur trä- och stenkolstjära och innehåller ett stort antal polycykliska aromatiska kolväten, PAH, av vilka somliga är klassade som cancerframkallande.

Kreosot är hudirriterande och kan tillsammans med solljus ge besvärliga hudreaktioner. Ämnet är bioackumulerande och mycket giftigt för djur och växter. Kreosotimpregnerat virke är ofta svartbrunt eller beige och har en karaktäristisk lukt.

Kreosot får endast användas i telefonstolpar och järnvägsslipers och endast av yrkesfolk med specialistutbildning. Dock kan det förekomma i äldre byggnadsdelar.

Kreosotimpregnerat virke får inte användas i byggnader, i leksaker, på lekplatser, i parker och trädgårdar samt i anläggningar för friluftsliv där det finns risk för upprepade hudkontakt, inte heller i behållare för odling m.m.

##### **6.4.16.1 Hantering**

Kreosotimpregnerat virke är farligt avfall. Förbränning av kreosotbehandlat virke kan ge utsläpp av miljöfarliga ämnen. Kreosotbehandlat virke ska därför förbrännas i en förbränningsanläggning som har tillstånd att förbränna sådant material.

#### **6.4.17 Hussvamp och skadedjur i trä**

Byggnader med konstruktioner i trä kan angripas/vara angripna av skadeinsekter såsom husbock, trägnagare och hästmyra eller av hussvamp. Olika typer av skadeinsekter är vanliga i olika regioner. Gemensamt för skadeinsekter och hussvamp är att de trivs i varma fuktiga miljöer. Inventering innan rivning kan behöva omfatta även skadeinsekter och hussvamp. Här krävs dock specialistkunskap och denna typ av inventering bör beställas separat av särskilt sakkunnig inom området.

##### **6.4.17.1 Hantering**

Vid misstanke om hussvamp vid rivning ska man hantera rivningsresterna så att svampsporena inte sprids till omgivningen via rivningsrester eller att materialet återvinns. Mottagande avfallsentreprenör ska informeras om att avfallet innehåller äkta hussvamp. De som arbetar med materialen ska vara informerade om riskerna med spridning av angripet material. Det kan vara svårt att skilja på röta och hussvamp och det behövs både fackkunskap och provtagning med analys för att veta säkert.

Svamp- eller skadedjursangripet virke ska förbrännas och i Plan- och byggförordningen finns det krav på att virkesförstörande insekter i en byggnad som ska rivas ska utrotas.



## 7 Litteratur och webbplatser

### Lagstiftning (webbplatser)

- [www.notisum.se](http://www.notisum.se)
- [www.lagrummet.se](http://www.lagrummet.se)

### Myndigheter

- Arbetsmiljöverket, [www.av.se](http://www.av.se) (föreskrifter, vägledning och rapporter om arbetsmiljö)
- Boverket, [www.boverket.se](http://www.boverket.se) (föreskrifter, vägledning och rapporter om bland annat PBL se särskilt temadelen rivningsavfall i kunskapsbanken)
- Kemikalieinspektionen, [www.kemi.se](http://www.kemi.se) (föreskrifter, vägledning och rapporter om bland annat hälso- och miljörisker med farliga kemikalier)
- Naturvårdsverket, [www.naturvardsverket.se](http://www.naturvardsverket.se) (föreskrifter, vägledning och rapporter om avfall och andra miljöaspekter)
- Strålsäkerhetsmyndigheten, [www.stralsakerhetsmyndigheten.se](http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se) (föreskrifter, vägledning och rapporter om bland annat strålkällor i brandvarnare)
- ECHA European Chemical Agency: [www.echa.europa.eu/](http://www.echa.europa.eu/), (databas över kemiska ämnen)

### Branschorganisationer och andra initiativ

- Avfall Sverige, [www.avfallsverige.se](http://www.avfallsverige.se)
- Byggmaterialindustrierna, [www.byggmaterialindustrierna.se](http://www.byggmaterialindustrierna.se)
- Centrum för cirkulärt byggande, [www.ccbuild.se](http://www.ccbuild.se)
- El-kretsen, [www.elkretsen.se](http://www.elkretsen.se)
- E-BVD, elektronisk byggvarudeklaration, <https://byggmaterialindustrierna.se/byggvarudeklaration-ebvd1-0/>
- Fastighetsägarna, [www.fastighetsagarna.se](http://www.fastighetsagarna.se)
- Förpacknings- och Tidningsinsamlingen – FTI, [www.ftiab.se](http://www.ftiab.se)
- Glasbranschföreningen, [www.glasbranschen.se](http://www.glasbranschen.se)
- Innovations- och kemiindustrierna i Sverige IKEM: [www.ikem.se](http://www.ikem.se)
- PVC-Forum (sektorgrupp inom Plast & Kemiföretagen), [www.pvc.se](http://www.pvc.se)
- PVC-branschens frivilliga åtagande VinylPlus, [www.vinylplus.eu](http://www.vinylplus.eu)
- Retursystem Byggpall, [www.byggpall.se](http://www.byggpall.se)
- Svensk glasåtervinning: [www.glasatervinning.se](http://www.glasatervinning.se)
- Tak- och membranduk, insamlingssystem: [www.roofcollect.com](http://www.roofcollect.com)
- Återvinningsindustrierna, [www.recycling.se](http://www.recycling.se)
  - Avfallsfraktionsindelning: <http://www.recycling.se/beast>
  - Skyltar och skyltkulörer: [www.recycling.se/branschfragor/skyltfarger](http://www.recycling.se/branschfragor/skyltfarger)



## PCB

- [www.sanerapcb.nu](http://www.sanerapcb.nu)

## Miljöbedömningssystem för byggvaror

- Basta: [www.bastaonline.se/](http://www.bastaonline.se/)
- Byggvarubedömningen: [www.byggvarubedomningen.se](http://www.byggvarubedomningen.se)
- SundaHus: [www.sundahus.se](http://www.sundahus.se)

## Rapporter m.m.

- Anvisning för miljöbesiktning. Statens fastighetsverk, 2006
- Arbetsmiljö vid rivning, sanering och håltagning -En vägledning, Riv- och Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier, 2016
- Arkitektens återbruksmetodik. White arkitekter AB, 2018
- Avfall i Sverige 2012, Naturvårdsverket
- Avfallshantering inom bygg- och fastighetssektorn. Boverket, juni 2004
- Branschrekommendation för åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor, Grundad på rapporten ”Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor – Studie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och rutiner”. Riv & Saneringsentreprenörerna, 2006
- Bygg- och rivningsavfall (andra upplagan), Sveriges Byggindustrier, 2002
- CMF – Certifiering av miljöinventerare – fastigheter, Kravspecifikation för grundcertifikat, 2013, Fastighetsägarna Sverige
- Farligt avfall, bygg och anläggning, Sveriges Byggindustrier, 2005
- Från avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012-2017, Naturvårdsverket, rapport 6502
- Förörenade byggnader, Undersökningar och åtgärder, Naturvårdsverket, rapport 5491, 2005.
- Hitta kvicksilver i tekniska varor och produkter, Rapport 5279, Naturvårdsverket, 2003
- Isolermaterial kan vara farligt avfall. Faktablad. ISBN 978-91-620-8740-1. Naturvårdsverket, 2015
- Lundblad Dag, Hult Marie, Farliga och miljöstörande material i hus. Guidebok om förekomst och hantering, Formas 2006
- Materialsortering vid rivning och renovering, Miljöförvaltningen i Stockholm, 2006 (finns på Miljöförvaltningens webbplats eller kan beställas)
- Nazdaneh Yarahmadi et al, Återvinning av polymera material från gamla byggnader, FoU Väst rapport 0303
- 2004:06 Utredning - Klassificering av farligt avfall (Avfall Sverige)
- 2004:07 Vägledning - Klassificering av farligt avfall (Avfall Sverige)
- Studsvik RadWaste AB och Sydkraft SAKAB AB, Omhändertagande av kasserade brandvarnare. Kan hämtas på [www.ssi.se](http://www.ssi.se)
- Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle - Sveriges program

för att förebygga avfall 2014-2017

- Tjära: SBUF projekt om asfalt och tjära: 11 359, [www.sbuf.se](http://www.sbuf.se)
- Utvärdering av återvinning av CFC i byggisolermaterial, Naturvårdsverket, 2013
- Vägledning för ökad och säker materialåtervinning. Naturvårdsverket, 2017
- Vägledning om CFC-haltigt byggisolermaterial, Naturvårdsverket, uppdaterad senast 2017
- Byggbranschens hantering av standardlastpallar – en jämförande studie av klimatmässiga och ekonomiska avtryck. Returlogistik, 2017

## 8 Bilagor

### ***Bilagor till Branschnormerande texter (avfallslistor)***

- Bilaga 1 Lista över farligt avfall - FA-lista
- Bilaga 2 Avfallsfraktioner vid rivning – basnivå
- Bilaga 3 Avfallsfraktioner vid byggproduktion – basnivå
- Bilaga 4 Avfallsfraktioner – bruttolista

### ***Hjälpmedel för inventering***

- Bilaga 5 Söklista – Material och produkter från rivning och utbyte

### ***AF-texter, blanketter m.m.***

- Bilaga 6 Förslag till AF-texter för upphandling av materialinventering enligt branschnorm
- Bilaga 7 Förslag till AF-texter avseende avfallshantering vid rivning enligt branschnorm
- Bilaga 8 Förslag till AF-texter avseende projektering för cirkulär ekonomi enligt branschnorm
- Bilaga 9 Förslag till AF-texter avseende avfallshantering vid byggproduktion enligt branschnorm
- Bilaga 10 Mall för material- och avfallshanteringsplan vid rivning
- Bilaga 11 Mall för material- och avfallshanteringsplan vid byggproduktion
- Bilaga 12 Förslag till rutin för hantering av farligt avfall
- Bilaga 13 Kontrollpunkter vid Miljörond för att minimera avfall
- Bilaga 14 Startmötesprotokoll avfallshantering
- Bilaga 15 Har utgått

### ***Övriga bilagor***

- Bilaga 16 Förebyggande av avfall vid byggproduktion
- Bilaga 17 Mall handlingsplan förebyggande av avfall vid byggproduktion
- Bilaga 18 Avfallsregler
- Bilaga 19 Avfall och miljöcertifieringssystem
- Bilaga 20 Har utgått
- Bilaga 21 Blankett för dispensansökan från utsortering av avfall